

# 采暖板式换热器 玉树采暖板式换热器 山东旭辉放心企业

产品名称	采暖板式换热器 玉树采暖板式换热器 山东旭辉放心企业
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

## 产品详情

根据分析市场调查回访所反馈回的信息我们发现，很多客户对板式换热器存在误解，不了解板式换热器在结垢方面的一些基本的情况与知识，今天小编就将查阅的部分相关资料与大家分享一下，希望改变大家的偏见，让大家对板式换热器有一个深层次的了解。这样大家在购买使用板式换热器时也能做到心中有数，不慌不忙，希望对大家有所启发与帮助。

板式换热器结垢的原因分析：流道间隙较小（2.5-6mm），直径大于1.5~3mm的颗粒杂物容易阻塞板片通道，使设备的压力降急剧恶化，导致设备因堵塞而换热能力大幅降低，严重的造成装置连续生产中断。因为循环水中杂质较多，同类装置 E208/E209 曾经多次堵塞，从而造成装置频繁，给企业经济效益带来一定的影响。后来，在E208/E209前增加了易拆清的过滤器，玉树采暖板式换热器，保证了E208/E209 的长周期运行。所以根据需要可在介质的进口处设置粗过滤器或反冲洗装置能有效的防止板式换热器的堵塞。

我国的化工工业发展的越来越兴盛，在化工领域的就是化工出产操纵的机器了，由于化工冷却器设备机器的研制都是由专门的科研职员精心研发出来的。这其中就包括了油冷却器的研发，那么油冷却器的一些机能和优良的特点都是什么呢？传热机能由于油冷却器的传热管的设计是铜管螺纹式，采暖板式换热器选型，所以油冷却器的传热面积和传热的效果要比良多一般的传热管的传热效果要好良多。由于油冷却器的设计的特点，所以在用过程中不会泛起焊点的脱落现象，由于假如有焊点的脱落现象的话，对传热效果会造成一定的影响。所以油冷却器的传热机能很不乱。

3、检查、确定工作量清洗完毕后，对板片仔细检查。检查方法有三种：

- （1）着色法：用着色剂检查；
- （2）透光法：板片的一侧放有光源，人在另一侧检查；
- （3）单侧试压法：单侧通过水试压至0.35MPa（表压），如果另一侧很低处有水，迅速检查板片的湿润

处。我们选用透光法检查，这种方法的优点是方便、成本低，对新、旧板片的检查均适用。

4、垫圈粘贴：用粘接剂或强力粘接剂，均匀地在密封槽底部涂一层，然后将垫圈放入密封槽内，采暖板式换热器价格，贴合均匀，加压，自然干燥，或加温至100 -120 两小时后晾干。逐张检查是否贴合均匀，采暖板式换热器报价，去除多余的粘接

5、组装：板式板式换热器流程组合的特点是：若流体从板片的左边角孔进，则总是从板片的左边角孔出，反之亦然。组装时，要正确区分A板、B板，即：以板片粘胶垫的一面为正面，按导流槽的方向区分，将导流槽为某一方向的板定为A板，则导流槽为另一方向的板即为B板，但在板片上并不打记号。

6、水压试验：根据接管法兰尺寸做四个盲板，焊于进出口处，在板上焊管以使压缩机与该换热器相接。在进出口处各安装一只经检定合格、且在有效期内的压力表，压力表量程以两倍于试验压力为宜。试验压力为工作压力的1.5倍。

我们详细了解了板式换热器的检修步骤，要严格按上述要求来进行检修，才会使得质量达到设计要求，达到该产品正常运行的要求，而且从经济方面看会节约检修和运行成本，长久来看是合算的做法，毕竟如果出现问题要更换新板片费用很高。

采暖板式换热器价格-玉树采暖板式换热器-山东旭辉放心企业由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东板式换热器厂家，板式换热器价格，板式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。