

# 聚氯乙烯绝缘电线电缆 烟台电线电缆 长源

产品名称	聚氯乙烯绝缘电线电缆 烟台电线电缆 长源
公司名称	威海文登长源电力电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首路西
联系电话	13606316721 13606316721

## 产品详情

### 常用电力电缆类型

在目前的建筑电气设计中，常用的电缆可分为以下几类：普通电缆，阻燃电缆，耐火电缆，无卤低烟电缆和矿物绝缘电缆。对应上述各类电缆，不同厂家有不同的产品，但基本要求和定义是一致的。普通电缆主要指聚氯乙烯绝缘电线BV电线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV。2阻燃电缆难以着火，并且电线和电缆可防止或延迟火焰蔓延。该电缆通常是指可以通过GB/T18380.3（相当于IEC60332-3）测试的电线电缆。包括阻燃聚氯乙烯绝缘电线ZRBV电线和阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV。

### 创建良好的运行环境避免电缆绝缘加速老化和损坏

一般来说，电缆绝缘的薄弱环节，所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的中间电缆头必须登记造册，并使用多种检测设备进行检测。发现电缆头有不正常温升或气味、烟雾时，烟台电线电缆，应急早退出运行，避免电缆投在运行中着火。

各中间电缆头之间应保证足够的安全长度距离，两个以上的电缆头部的放在同一位置，电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。

- 1.存放电线时，严禁与酸，碱，矿物油接触，应与这些腐蚀性物质分开存放;
- 2.存放电线的仓库内不应有有害气体，否则会损坏绝缘层并腐蚀金属。
- 3，电线电缆批发，尽量避免在露天存放电缆，不允许电线托盘平放;4，电线应在存放期间定期滚动（夏季三个月，其他季节可适当延长）。滚动时，存储托盘将倒置以防止底面腐烂。存放时，请始终注意线帽是否完好无损。
- 5.电线的存放期限于产品的出厂期。一般来说，聚氯乙烯绝缘电线电缆，它不应超过

一年半。它不应该超过两年。6.严禁在运输过程中将电缆掉落或从高处放置。电缆的电缆卷筒，特别是在较低温度（通常约5°C及以下），电缆掉落或掉落可能导致绝缘和护套开裂;7.提升包装时，严禁同时提升多个磁盘。在车辆，船舶和其他运输工具中，电缆卷筒应通过合适的方法固定，以防止碰撞或翻倒，以防止对电缆造成机械损坏。

聚氯乙烯绝缘电线电缆-烟台电线电缆-长源由威海文登长源电力电缆厂提供。威海文登长源电力电缆厂在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，长源电力电缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：毕经理。