

# 辐射松建筑口料生产厂 日照名和沪中 辐射松建筑口料

产品名称	辐射松建筑口料生产厂 日照名和沪中 辐射松建筑口料
公司名称	日照名和沪中木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廓镇东集后村342省道旁 东50米院内
联系电话	13052226666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：日照名和沪中木业有限公司

### 建筑木方交货时必须掌握什么

购置建筑木方交货时，要十分注意查看验货，这关系到你购买的建筑木方的质量。那么人们在建筑木方交货时要留意什么呢？

1、观看建筑木方是否出现形变、褪色，结疤、霉变等现象。

2、拿二块建筑木方拼凑起来看一下，拼凑面是不是齐整，有木有凸凹不平的状况，假如有得话装饰设计后危害外型。

3、用手敲打一下建筑木方，辐射松建筑口料，听一下发出的响声，的会发出脆响入耳的声响。

### 建筑木方损耗方面

芯板干燥：旋切后的芯板含水率很高，必须将芯板干燥到符合胶合工艺的要求。干燥后木材尺寸变小，工程辐射松建筑口料，称为干缩。因含水率降低，芯板的长度、宽度和厚度都会干缩。干缩损耗与芯板的树种、芯板的含水率及芯板厚度等诸多因素有关。干缩损耗率一般为4%~10%。

组坯整理：组坯整理包括剪切、拼板及修补。将干燥后的带状芯板、零片芯板剪切成规格芯板和可拼接芯板，窄条芯板经过拼接成整张芯板，有缺陷的整张芯板可通过修补达到工艺的质量要求。该工序产生的废芯板量主要是操作工人对芯板标准的熟悉程度和芯板质量等因素有关，损耗率一般为2%~4%。

想要检测辐射松建筑木方的含水量时，在没有专门测量仪器时，还可以用一些简单易行的方法检测木料的含水量。

### （1）手掂法

轻轻掂量多块辐射松建筑木方，含水量小的辐射松木方会比较轻，含水量大的辐射松木方就明显重一些。

### （2）手摸法

将手掌平放在辐射松建筑木方表面，感受它的潮湿程度，辐射松建筑口料生产厂，湿度大的含水量就高。

### （3）敲钉法

用长钉轻轻敲入辐射松建筑木方，干燥得好的辐射松建筑木方往往很容易钉入，而湿度大的建筑木方钉入就很困难。

辐射松建筑口料生产厂-日照名和沪中-

辐射松建筑口料由日照名和沪中木业有限公司提供。日照名和沪中木业有限公司是山东日照,型材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在日照名和沪中领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创日照名和沪中更加美好的未来。