消防稳压设备 ZW增压稳压设备

产品名称	消防稳压设备 ZW增压稳压设备
公司名称	河北鑫丹源智能水务科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	鑫丹源:ZW(L)-I-X-3
公司地址	河北省保定市竞秀区南奇乡隆兴西路4268号门脸（注册地址）
联系电话	18630211087

产品详情

1.增压稳压设备利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备，结合了消防和生活、生产用水的特点具有结构简单、安装方便、无需预埋地脚螺栓、无需设置单独的气压罐、水泵启动频率低、节能效果显著、水质卫生、使用寿命长、维护简单、可实现无人值守、智能化运行等优点。当管网压力下降时，压力表和自动电控箱控制水泵运行，达到额定的压力和连续供水，实现了智能化供水。

产品特点

1.消防稳压设备是参照国家建筑标准设计图集08S205等设计制造的消防专用的增压稳压设备，设备由隔膜振荡器、无需预埋地脚螺栓。

2.设备使用的阀门均为国产优质产品，能保证设备可靠运行，消防控制系统的核心部件可根据用户的不好配置。高品质的电气元件保证了控制系统具有更高的可靠性，大大降低了设备的故障率，提高了使用寿命。

3.该设备具有自动保护及故障切换功能，消防稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备，任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。

4.可以根据客户的需要选择罐、稳压方式、控制功能、与消防中心连接。

5.本设备采用隔膜式气压水罐，一次充气长期使用，且气、水不接触，保证水质不收外界污染，能自动消除管网中的水锤和噪音

设备水泵的选用

1.消防稳压设备的水泵直接从市政给水管网吸水时，计算水泵扬程应考虑利用市政给水管网的水压，采用以市政给水管网的实际压力核算水泵的效率和超压情况。消防稳压设备的水泵，应符合下列规定：