

工字撑条 taporel

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 工字撑条 taporel |
| 公司名称 | 陕西泰普瑞电工绝缘技术有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:taporel 型号:耐高温高强度 额定电压:10-500 (V) |
| 公司地址 | 西安市高陵区泾河工业园泾渭十路8号 |
| 联系电话 | 15929809999 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-------------|
| 品牌 | taporel | 型号 | 耐高温高强度 |
| 额定电压 | 10-500 (V) | 额定电流 | 100 (A) |
| 分断能力 | 1000 | 机械寿命 | 220000 (万次) |
| 产品认证 | ISO | | |

我公司生产的玻璃钢拉挤型材是选用优质增强材料和基体树脂,运用成熟的高温固化、连续拉挤工艺成型。玻璃钢拉挤型材具有很多的优越性:轻质高强、耐腐蚀性好、抗老化防水性、阻燃性好、抗冲击、尺寸稳定性好、不受长度限制、绝缘性好、造型美观、寿命长、免维护安装方便等特点,它与传统材料如钢铁、铝、木材相比,几乎无维修保养费用。它常常被使用在化工防腐、海运建筑、桥梁工程、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。还可用作护栏、扶手、平台支撑、横梁等,也可制成拉挤格栅。尤其由挤拉型材和模压连接件组装成得化工平台和护栏系统具有耐腐蚀、轻质高强、结构坚固、外形美观、安装方便等特点,广泛应用于化工、发电等行业。

规格、颜色可以根据客户要求制定,