

铝合金天沟定做 铝合金天沟 联盛科莱德建材公司

产品名称	铝合金天沟定做 铝合金天沟 联盛科莱德建材公司
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

产品详情

天沟防水材料相容性要求是什么

屋面天沟防水层施工时，应先做好节点，附加层和屋面排水比较集中等部位的处理。然后由屋面低处向上进行。铺贴天沟、檐沟卷材时，应该顺着天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。对于防水材料相容性方面，有几点需要注意。

在下列情况下，屋面成品天沟所使用的材料应具相容性：

- 1，防水材料（指卷材、涂料、下同）与基层处理剂。
- 2，防水材料与胶黏剂。
- 3，防水材料与密封材料。
- 4，防水材料与保护层的涂料。
- 5，两种防水材料复合使用。

天沟和檐沟的嵌缝维修

采用密封材料嵌缝维修，缝宽应剔凿调整为20-40mm，铝合金天沟厂家，深度为宽度的0.5~0.7倍。嵌缝前应先清除裂缝中嵌填材料及缝两侧表面的浮灰、杂物，喷、涂基层处理剂，铝合金天沟，干燥后，缝槽底部设置背衬材料，上部嵌填密封材料。密封材料覆盖宽度应超出板缝两边不得小于30mm并略高出缝口，铝合金天沟生产厂，与缝壁粘牢封严。

天沟、檐沟及伸出屋面管道交接渗漏维修的工程做法，刚性防水层与天沟交接处渗漏的维修和图2刚性防水层与伸出屋面管道交接处渗漏的维修。

檐沟与天沟如何区分

- 1.天沟 屋面上沿沟长两侧收集雨水用于引导屋面雨水径流的集水沟
- 2.檐沟 屋檐边的集水沟，沿沟长单边收集雨水且溢流雨水能沿沟边溢流到室外

屋面天沟和檐沟的防水子目应该套用那个子目？屋面天沟和檐沟的防水根据设计的屋面防水材料套子目，铝合金天沟定做，天沟和檐沟的防水材料同屋面防水材料，如SBS防水卷材套7-36子目即可。

天沟就是屋顶用于排水的沟，通过管道排到排水网 檐沟就是现在坡屋顶上面的装饰瓦之间的沟以及檐口滴水线下的沟 一般做在上面那层的楼板上但是根据需要高度不一 檐口 就是屋顶的边缘一般做来上翘 防止雨水回流 有的做挑檐口 在屋顶的边缘作出一块挑檐板 尾部也做上翘 这个上翘就相当于雨棚的挡水墙 {雨棚一般设置在一层楼板与楼梯相交标高处}上翘部分和挡水墙基本一样的用

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

铝合金天沟定做-铝合金天沟-联盛科莱德建材公司由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。联盛科莱德(北京)新型建材有限公司是从事“落水系统,雨水管,成品檐沟,金属屋面,金属瓦”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。