

建筑工地升降机供应商 建筑工地升降机 上海爱默生建筑

产品名称	建筑工地升降机供应商 建筑工地升降机 上海爱默生建筑
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机

纵箱

操纵箱装设在吊笼内，用于服务乘客或司机，通过操纵箱上的按钮，施工升降机将运行到相应的楼层。同时，操纵箱上元件还能控制施工升降机开关门、检修操作、司机操作等功能。另外操纵箱还装备一些声光和通讯元件，提示施工升降机的特殊状态，建筑工地升降机供应，吊笼内对外联络。

轿箱内楼层显示器

轿内指示器一般装设在操纵箱面板上，面板上有表示施工升降机所在层楼的字符和表示运行方向的箭头。一些显示器还采用字符、箭头定格、滚动或闪烁表示吊笼是驻停还是在运行中。

上海爱默生施工升降机

动力配置及防雷措施土建施工单位需保证施工升降机供电满足下列需求：

(1)供电容量 40KVA；电压380±5V；频率50 Hz；

三相五线制供电系统；接零接地可靠，建设工地升降机，有遮雨防潮措施。

(2)施工升降机拖动电力为***KW，控制电力为***kw，建设工地升降机供应商，整机功率约为***KW。

(3)防雷措施（防雷装置接地电阻不得大千4欧）：

A、升降机设置高度为1—2m的避雷针，引下线采用直径为8mm的圆钢与工程接地网焊接。

B、若接地电阻 > 4欧，可增设 50 X 5 角钢，长度3m，

打入大地，并与引下线焊接牢固，同时在接地处加注工业用盐，使之形成重复接地，达到接地要求。

(4)由租用单位清除基础周边和进出场道路上的建筑材料和障碍物，为设备安装创造条件。

(5)对作业人员进行安全技术交底。

上海爱默生施工升降机

1. 安装防坠装置(限速器)。

2. 将葫芦再次固定在吊笼上梁上，拆除临时固定吊笼的吊带，解除安全钳卡紧，将吊笼顶作为临时施工平台，(此时务必注意进行防坠装置功能测试，确保使其能正常工作)。

3. 在底坑的吊笼下方将与本次提升高度相近长度的的补偿链采用连接链连接在一起，；通过葫芦提升吊笼安装导轨支架及导轨，重复上述过程直到安装到新的机房位置。

建设工地升降机供应商-建设工地升降机-上海爱默生建筑由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司是一家从事“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“爱默生”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海爱默生在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！