

西门子仙桃市一级代理商

产品名称	西门子仙桃市一级代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷咙自动化有限公司是西门子一级代理商，西门子仙桃市一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，西门子仙桃市一级代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

SIMATIC S7-1200PLC CPU 多可以添加三个通信模块，支持PROFIBUS 主从站通信，RS485和 RS 232 通信模块为点对点的串行通信提供连接及I/O 连接主站。对该通信的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议，它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。

简单远程控制应用

新的通信处理器 CP 1242-7 可以通过简单 HUB（集线器）或移动电话网络或 Internet（互联网）同

时监视和控制分布式的S7-1200 单元。

集成 PROFINET 接口集成工艺

集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通信和 PLC 间的通信。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通信。该接口带一个具有自动交叉网线（ auto-cross-over ）功能的RJ45 连接器，提供10/100

Mbit/s 的数据传输速率，支持以下协议：TCP/高速输入SIMATIC

S7-1200 控制器带有多达 6 个高速计数器。其中 3 个输入为 100 kHz，3个输入为 30 kHz，用于计数和测量。

高速输出SIMATIC S7-1200 控制器集成了四个100 kHz 的高速脉冲输出，用于步进电机或伺服驱动器的速度和位置控制。（使用 PLCopen 运动控制指令）这四个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。

SIMATIC

S7-1217C 支持6 路高速计数，其中4 路快支持1MHZ，支持PWM/PTO 快1MHZ 输出。IP native、ISO-on-TCP和 S7 通信。

大的连接数为 23 个连接，其中：

3 个连接用于 HMI 与 CPU 的通信

1 个连接用于编程设备（ PG ）与 CPU 的通信

8 个连接用于 Open IE（ TCP， ISO-on-TCP ）的编程通信，使用 T-block

指令来实现，可用于 S7-1200 之间的通信，S7-1200 与 S7-300/400

的通信

3 个连接用于 S7 通信的服务器端连接，可以实现与 S7-200， S7-300/400

的以太网 S7 通信

8 个连接用于S7 通信的客户端连接，可以实现与S7-200， S7-300/400

的以太网S7 通信

S7-1200 家族提供各种各样的通信选项以满足您所有的网络要求。

I-Device

PROFINET

PROFIBUS

远距离控制通信

点对点（ PtP ）通信

USS 通信

Modbus RTU

AS-i

I/O Link MASTER

集成的 PROFINET 接口允许与以下设备通信：

编程设备

HMI 设备

其它 SIMATIC 控制器

支持以下协议：

TCP/IP

ISO-on-TCP

S7 通信（服务器端）

组网简单

SIMATIC S7-1200 通信接口由一个抗干扰的 RJ45 连接器组成。该连接器具有自动交叉网线（auto-cross-over）功能，支持多 23 个以太网连接，数据传输速率达 10/100 Mbit/s。为了使布线少并提供

大的组网，可以将紧凑型交换机模块 CSM 1277 和 SIMATIC S7-1200 一起使用，以便轻松组建成一个统一或混合的网络（具有线型、树型或星型的拓扑结构）。CSM

1277 是一个 4 端口的非托管交换机，用户可以通过它将 SIMATIC S7-1200 连接到多 3 个附加设备。除此之外，如果将 SIMATIC S7-1200 和 SIMATIC NET 工业无线局域网组件一起使用，您还可以构建一个全新的组网规模。

