

# 江苏无锡西门子授权代理

产品名称	江苏无锡西门子授权代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 原装:** 德国:原装**
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化,并且使得操作大大简化。从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。

以下设备可作为主站连接: SIMATIC S7-300(通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP) SIMATIC S7-400(通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP) SIMATIC C7(通过带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP) SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308 SIMATIC 505 出于性能原因,每条线路上连接的主站不得超过 2 个。以下设备可作为从站连接: ET 200 分布式 I/O 设备

以满足客户的需求为宗旨,以诚为本,精益求精

SIEMENS西门子一级总代理商与维修中心,优势产品有西门子S7200/300/400/1200/6DD/6EP/6/6GK/ET200/电缆/DP接头/PLC/触摸屏/变频器/数控伺服/直流/电源/软启动/网卡等等,西门子工业自动化与驱动技术集团\*合作伙伴!《销售态度》:\*\*\*\*、诚信服务、及时到位!

《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!

《产品质量》:原装\*

《产品优势》:薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,

公司理念;把好的产品交到客户手中

## 模板

模块具有与基本设备相同的设计特点。

安装在 DIN 导轨上：

模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上，相互电气、机械地连接，并且通过滑块机构连接到 CPU。

直接安装：

水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成插片直接安装在控制柜中。

## 板

板直接插到每个 S7-1200 CPU 前面的插座中。

安装：

板直接插到 SIMATIC S7-1200 CPU 中，因此可以电气、机械地连接到 CPU。

CPU 的安装尺寸保持不变。

由于所有板均配备可拆卸的连接端子（“接线”），所以更换方便。

## 说明

模块不能与 CPU 1211C 一起使用。

板可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用。

## 概述

用于 SIMATIC S7-1200 的模拟量输入

极短的转换时间

用于连接模拟传感器，无需附加放大器

用于应对更为复杂的自动化任务

## SIMATIC HMI TP 精智面板 INOX

带有屏和不锈钢前端的面板适合食品与饮料、制药、精细化工领域以及需要进行机器级操作员控制与的领域中的应用。

因此，西门子了符合 DIN EN 1672-2 “食品加工机械 - 和卫生要求” 的带有不锈钢前端的设备。

## 优势

SIMATIC HMI 面板安装深度小并带有间隔的前端，非常适合工业和机器级应用。

带有不锈钢前端的面板具有更佳配备，可食品与饮料生产所提出的较高要求。IP66K 防护等级可针对 2.5-3 m 距离处以及 10 bar 压力下速度为 100 l/min 的提供保护。

面板的外框形状经过，几乎可以齐平安装到控制柜上以将排走。

鉴于食品与饮料领域中的较高要求，需要采用高的食品加工机械。有许多相关的法规、条令、条例、和法律。必须的条件是，所有设备和部件都应易于清洗和，以防止食品交叉污染。

带不锈钢前端的面板具有 240 grit 幼纹面层，因此具有适当的光滑程度。覆盖显示屏开孔的薄膜已在耐化学品性能方面进行，具有较少的可供微生物积存的沟槽和缝隙，并提供了显示屏破碎防护。

采用抗腐蚀且坚固耐用的不锈钢前端，表面光滑且沟槽和缝隙甚少，便于清洁

前端具有 IP66K 高防护等级，了紧密型和坚固程度

显示屏采用食品级密封材料且提供破碎防护，可防止食品的污染

的机架设计形式，略微从机柜凸出，可让流走

设备前端是按照 DIN EN 1672-2 的

根据 DIN 42115, Part 2 对装饰薄膜进行了

符合 FDA 21 CFR 177.2006 的食品级扁平密封件

后部加持框可确保均匀施加密封压力

外部尺寸、安装开孔和功能与相应的产品相同

设计

TFT 宽屏显示屏

外部尺寸和安装开口与相应的产品相同

的框架轮廓，在机柜中略微凸出

前端的防护等级为 IP66K

不锈钢表面光滑，带 240 grit 细纹理面漆

槽和间隙很少

装饰性薄膜将整个显示屏覆盖，经耐化学品腐蚀

防溅显示屏

食品级密封

后部加持框用于均匀施加密封压力

SIPLUS 精智面板

订货数据 产品信息 组态工具