

# 西门子宁德市一级代理商

产品名称	西门子宁德市一级代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙自动化有限公司是西门子一级代理商，西门子宁德市一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，西门子宁德市一级代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

SIMATIC HMIComfort Panel是HMI设备，用于PROFIBUS中先进的HMI任务以及PROFINET环境。由于可以在触摸和按键面板中4，7，9到12自由选择显示尺寸，可以横向和竖向安装触摸面板，几乎可以将它们安装到任何机器上，发挥安高的性能。可以在ExZone 2危险区域使用该面板，无需安装额外的外壳。

### 优点

连续的功能性确保自由选择理想的显示屏

具有开孔完全相同框架的宽屏，安多可为客户增加40百分之的显示尺寸；空间增加后增加了可在显示屏中可视化的应用部分。

可实现其他新的操作概念，例如，在显示屏侧面上符合人体工程学放置的菜单栏

可调光的显示屏提供节能潜力以及新应用，例如在造船方面

在空闲时间，规范化的PROFenergy外形允许对设备进行协调而集中关闭

由于在一个框架中映射具有TIA门户的HMI和控制器，WinCC V11减少了工程量

设计和功能

SIMATIC HMIComfort Panel系列包括4个按键面板、3个触摸面板和1个按键触摸面板。所有设备只能配置新的HMI软件WinCC V11。

KP400 COMFORT是一个4英寸按键面板，显示屏分辨率为480x 272像素。它的安装与OP 77B兼容

KTP400 COMFORT的安装与TP 177B 4兼容，提供触摸屏(480 x 272 px)和4个另外的功能键

TP700 Comfort有一个800x 480像素触摸屏，其安装与TP 177，MP 177和TP 277兼容，但是提供的显示尺寸多40百分之

KP700 Comfort(800 x 480 px)的安装与OP 277兼容

KP900和TP900 Comfort具有与7英寸设备的相同显示屏分辨率，由于显示屏大，当从较远距离观看时，更加方便。

12英寸设备KP1200和TP1200 Comfort具有分辨率为1280x 800像素的PC典型显示屏。

设备的Runtime Software包括档案和脚本、互联网浏览器，在交付时还包括PDF阅读器，Excel和Word文件。

Comfort Panel的触摸面板系列可在横向或竖向安装和运行，当配置它们时您只需选择正确的方向。

通过配备一个的移动电话输入装置和按键各自命令的各种按键，对Comfort Panel系列的小键盘设备进行操作。

所有设备均设计用于PROFIBUS和PROFINET环境、此处提供一个4英寸设备，用于PROFIBUS，一个PROFINET接口和二个USB端口。

更大的设备同样具有：2 x PROFINET，1x PROFIBUS，3x USB和1个音频接口。