

# ABO感应洁具,小便感应冲水器A-298

产品名称	ABO感应洁具,小便感应冲水器A-298
公司名称	福州市仓山区亿元感应洁具厂
价格	550.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:A-290 , A-298 材质:钢
公司地址	中国 福建 福州市 福建福州六一南路34号
联系电话	086-059188581858/83531897/83538295 15359188846

## 产品详情

是否提供加工定制      是      型号      A-290 , A-298  
材质      钢

产品型号：	a-290 , a-298
功能与特点：	<p>节水：机器在使用频率高的场所每次冲水量为1.2-3l；在使用频率低的场所每次冲水量为2-4l（注：水压为0.3-0.6mpa）。 卫生：一切冲洗动作由感应器自动完成、无需人为操作，冲洗彻底、不留异味，可有效避免细菌交叉感染。 智能冲水：机器采用微电脑控制，根据小便斗的使用频率及每次使用的时间长短，进行智能化冲水控制，更有效节水。 水量调节：可根据使用场所水压大小调节水量。 省电：直流产品使用4节5号电池供电时，若每天使用300次，2年内无需更换电池。 电源可选：机器可选择交、直流两种供电方式。 维护方便：内设简单水量调节阀及过滤网，非专业人员即可轻松调节水量和清洗过滤网。 安装特性：藏墙式安装设计，预埋盒超薄设计，特别适合墙壁较薄（6cm）的安装。 智能防臭：当小便斗长期处于不使用状态，冲水阀将每隔24小时自动冲水一次，以防止存水弯中存水干涸，导致臭气回窜。工程塑料预埋盒及不锈钢预埋盒可供选择适用于厚于6cm的薄墙安装</p>
技术指标参数：	<p>供电电源：dc.6v or ac.220v-50/60hz 静态功耗：0.5mw (dc) / &lt;2.5w (ac) 适用温度：1—55 适用水压：0.1mpa - 0.6mpa</p>

感应距离：出厂设定70cm (± 15%)  
对标准白板29.7cm × 29.7cm 进水管径：  
g (1/2) 出水管径：g (1/2)  
外形尺寸：120mm × 120mm 防护等级：Ip56