

# ABO感应洁具,小便器感应冲水器A-208

产品名称	ABO感应洁具,小便器感应冲水器A-208
公司名称	福州市仓山区亿元感应洁具厂
价格	550.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:A-208AC/DC 材质:不锈钢面板
公司地址	中国 福建 福州市 福建福州六一南路34号
联系电话	086-059188581858/83531897/83538295 15359188846

## 产品详情

是否提供加工定制 是 型号 A-208AC/DC  
材质 不锈钢面板

产品型号：	a-208ac/dc
功能与特点：	<p>节水：机器在使用频率高的场所每次冲水量为1.2-3l；在使用频率低的场所每次冲水量为2-4l（注：水压为0.3-0.6mpa）。卫生：一切冲洗动作由感应器自动完成、无需人为操作，冲洗彻底、不留异味，可有效避免细菌交叉感染。智能冲水：机器采用微电脑控制，根据小便斗的使用频率及每次使用的时间长短，进行智能化冲水控制，更有效节水。水量调节：可根据使用场所水压大小自由调节水量。省电：直流产品使用4节5号电池供电时，若每天使用300次，2年内无需更换电池。电源可选：机器可选择交、直流两种供电方式。维护方便：内设水量调节阀及过滤器，非专业人员即可轻松调节水量和清洗过滤网。安装特性：藏墙式安装设计，预埋盒超薄设计，特别适合墙壁较薄（6cm）的安装。智能防臭：当小便斗长期处于不使用状态，冲水阀将每隔24小时自动冲水一次，以防止存水弯中存水干涸，导致臭气回窜。不锈钢预埋盒配置适用于厚于6cm的薄墙安装感应窗前加玻璃防刮耐用红外线向下15度探测</p>
技术指标参数：	供电电源：dc.6v or ac.220v-50/60hz 静态功耗：0.5mw (dc) / 2.5w (ac)

适用温度：1—55      适用水压：0.1mpa -  
0.6mpa    感应距离：出厂设定70cm（对标准白板  
29.7cm × 29.7cm）    进水管径：g（1/2）  
出水管径：g（1/2）      外形尺寸：  
130mm × 130mm    防护等级：Ip56