

# 金属边frp采光板加工 多邦金属点击咨询

产品名称	金属边frp采光板加工 多邦金属点击咨询
公司名称	河北多邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市鸡泽县经济开发区南区虹光路东段路南
联系电话	18232007898 18232007898

## 产品详情

### frp采光瓦与阻燃瓦之间的区别

采光瓦阻燃剂分为一级阻燃剂和二级阻燃剂。二级阻燃剂的目的是采光瓦不是直接引火点。一般来说，含有二级阻燃剂的采光瓦不能直接用火燃烧。只有在达到一定的温度和时间后才能燃烧它。然而，主要阻燃剂不能燃烧。因此，每个人都不一样。近年来，屋顶采光瓦因火灾而无法燃烧的情况屡见不鲜，导致房屋内浓烟滚滚，造成房屋内人员窒息。因此，一级阻燃采光瓦被拒绝。因此，如果一级阻燃采光瓦不是特别需要，二级阻燃剂通常用于许多地方。因此，二级阻燃剂是当今世界上受欢迎的阻燃剂。

### frp采光板，屋面采光板，河北多邦金属制品有限公司

frp采光板和PC阳光板的性能对比，热膨胀。照明材料的热膨胀直接影响工程完工后的施工便利性、施工成本和防水性。在金属板屋面维护系统中，照明材料的热膨胀是设计和施工中需要考虑的较为重要的因素。Frp采光板：热膨胀系数为 $2.5 \times 10^{-5}$ 厘米/厘米/ 的热膨胀系数与彩钢板相近，冷热变化引起的相对位移较小，金属边frp采光板电话，不易因变形漏水。

电脑阳光板：大部分是平板。为了与金属板重叠，需要制造其他辅助结构。然而，山西金属边frp采光板，屋顶上的金属板都是波浪形的，导致接头处理困难，金属边frp采光板加工，施工成本高，费时费力。此外，由于热膨胀系数高，金属边frp采光板地址，在施工期间需要计算膨胀保留量(热胀冷缩)，这很容易导致漏水。抗拉性，frp采光板：抗拉强度为94兆帕，能承受与金属板类似的较高载荷，抗风能力强。

电脑阳光板：抗拉强度60MPa，承载能力弱，与金属板的承载能力相差很大，抗台风能力弱。

金属边frp采光板加工-多邦金属点击咨询由河北多邦金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北多邦金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为日用五金具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!