

化妆品厂房净化装修 十堰厂房净化装修 山东康德莱净化可信赖

产品名称	化妆品厂房净化装修 十堰厂房净化装修 山东康德莱净化可信赖
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

明确下送风原理

明确下送风方式是在空调风柜底部和机房通信设备摆放区域地板下做一架空支架，经过空调风柜处理过的低温空气，十堰厂房净化装修，从空调机底部送到活动地板内，化妆品厂房净化装修，利用活动地板形成的空间作一个静压箱，然后通过机柜底板上的可调风口，根据需要将冷空气明确地送到每个机柜，冷空气带走通信设备的热量后，再流过机房走道等环境空间，回到空调风柜进行冷却降温处理，再循环使用。空调明确下送风气流组织原理图。

空调水系统设计

一般空调的冷源采用冷水机组供应冷冻水（7~12℃），在原有冷水冷量不够或没有冷水系统的情况下，也可采用风冷一体系统；空调加热多采用热水（50~60℃），以达到温度均匀的目的。空调加湿一般采用蒸汽（0.2 MPa）加湿。

近年来，通过分析国外工程公司的设计方案发现，无尘电子厂房净化装修，对于生产的系统设计，国外倾向于采用纯蒸汽加湿

风速风量换气次数

洁净室、洁净区的洁净度主要是靠送入足够量的洁净空气，以排替、稀释室内产生的颗粒污染物来实现的。为此，测定洁净室或洁净设施的送风量、平均风速、送风均匀性、气流流向及流型等项目十分必要。

单向流主要是依靠洁净气流推挤、排替室内、区内的污染空气以维持室内、区内的洁净度。因此，食品

厂房净化装修，其送风断面风速及均匀性是影响洁净度的重要参数。较高的、较均匀的断面风速能更快、更有效地排除室内工艺过程产生的污染物，因此它们是主要关注的检测项目。

非单向流主要是靠送入的洁净空气来冲淡与稀释室内、区内的污染物以维持其洁净度。因此，换气次数越大，气流流型合理，稀释效果越显著，洁净度也相应提高。所以非单相流洁净室、洁净区的送风量及相应的换气次数，是主要关注的气流测试项目。

为了获得可重复的读数，记录各测点风速的时间平均值。

换气次数：根据洁净室总风量除以法净室的容积求得。

化妆品厂房净化装修-十堰厂房净化装修-山东康德莱净化可信赖由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司是从事“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。