

# 温州钢制防火门厂家产品

产品名称	温州钢制防火门厂家产品
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

## 产品详情

根据场所要求，确定防火门的种类

- (1)、根据耐火极限分为甲、乙、丙三个等级，甲1级耐火时间为1.2小时，乙级耐火时间为0.9小时，丙级耐火时间为0.6小时。
- (2)、根据使用材料分，防火门可分为钢质防火门，木质防火门，钢木混合防火门。
- (3)、按门扇的形式可分为平开防火门（木板门），平板镶防火玻璃门，装饰门，玻璃木门。
- (4)、按安装形式分：单扇平开防火门，双扇平开门（中缝有高低缝，中缝有密封条而对开防火门：苏州工业园区葛兰素史克制药有限公司就是这种门），钢制防火门厂家，侧拉门（苏州工业园区欧莱雅化妆品有限公司），电动防火门（苏州工业园区管委会、苏州高新区爱普生有限公司）。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

- 1、高层建筑封闭楼梯间需要乙级防火门
- 2、人员密集的公共建筑封闭楼梯间需要乙级防火门
- 3、人员密集的丙类厂房封闭楼梯间需要乙级防火门
- 4、甲乙类厂房封闭楼梯间需要乙级防火门

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：

- 1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
- 2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
- 3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
- 4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
- 5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
- 6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。

温州钢制防火门厂家产品报价由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。杭州蓝盾防火卷帘有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防火门，防火卷帘，挡烟垂壁厂家，欢迎来电咨询。