

江西ZZYVP-16B自来水型号齐全

产品名称	江西ZZYVP-16B自来水型号齐全
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

江西ZZYVP-16B自来水型号齐全江西ZZYVP-16B自来水型号齐全 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。

1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。(4)介质的温度、压力 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。

3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。(4)介质的温度、压力 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正（气关型）、正反（气开型）、反正（气开型）、反反（气关型），通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。