

HD48S数显时间继电器

产品名称	HD48S数显时间继电器
公司名称	乐清市阳普继电器厂
价格	45.00/台
规格参数	应用范围:时间 品牌:国产 产品系列:继电器
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市柳市轮船巷
联系电话	86 0577 62779595 13868781818

产品详情

应用范围	时间	品牌	国产
产品系列	继电器	型号	HD48S
触点形式	转换型	额定电压	AC220 (V)
电流性质	交流	防护特征	封闭式
直流电阻	00 ()	吸合电流	00 (A)
释放电流	00 (A)		

· 概述dh48s、dh48s-s数显式时间继电器为通电延时型时间继电器，采用大规模可预置/可编程专用计时专用集成电路,led四位数码管动态显示,具有显示直观、功耗低、延时整定方便、延时范围宽、计时精度高、继电器输出触头容量大，使用寿命长。可广泛用于交流50/60hz、额定电压380v以下或直流24v以下的控制电路中作延时元件，按规定的时间接通或断开电路。dh48s有基本型（s、m、h三时基），见表1；（其它规格可定制）。dh48s-s是一种往复循环定时时间继电器。可分别设定t1、t2两种延时时间，用于自动化控制电路中按规定的时间作循环控制。jss20-48ams通电延时（单延时），二位或三位led数码管动态显示；· 主要技术参数6、重复误差： 1%7、触头容量：ac220 5a；dc30v 5a（阻性）；8、机械寿命：10×106；9、电寿命：10×105；10、功率消耗： 3w；11、继电器外壳防护等级：ip50；1、安装类别：安装类别；2、使用类别：ac-15，dc-13；3、海拔高度： 2000m；4、工作电压：85~110%额定电源电压；5、整定误差：1%· 产品型号及延时范围 产品型号 延时范围 备注 dh48a（jss48a）0.01s~99.99s 1s~99m99s 1m~99h99m 特殊规格可定制dh48s-s(jss48a-s) 0.1s--99h 特殊规格可定制 0.0.s~9.99s 0.1s~99.9s 1s~999s jss20-48ams 0.1m~99.9m 1m~999m 0.1h~99.9h 1h~999h 额定工作电压 交流(50/60hz) 380v、220v、127v、110v、36v；dc12v、24v。· 外形尺寸安装尺寸及接线图dh48s（jss48a）dh48s-s（jss48a-s）99h48.5max· 使用说明1、按说明书中接线图正确接线，根据实际需要选择时基及预置时间；2、按产品工作电压供电；3、接通电源后继电器开始进入延时状态，当计时时间达到预置时间继电器进行转换。4、在延时任意时间内接通复零端子 脚，继电器将回复到初试状态，当复零信号撤消后继电器重新开始计时。5、暂停端子 脚；在计时任意时刻，接通暂停端子继电器将停止计时，并显示及保持当前的时间，6、暂停信号撤消后继电器将累时计时，利用该功能可作累时器使用。7、复零及暂停端子引出线应尽量避免过长，且使用屏蔽线

为宜，8、复零及暂停端子严禁加入外部电压。