

海南ZZWPE腐蚀加工定制

产品名称	海南ZZWPE腐蚀加工定制
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

海南ZZWPE腐蚀加工定制海南ZZWPE腐蚀加工定制 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。调节阀执行机构 3、高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。按调节形式可分为:调节型、切断型、调节切断型; 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。

闸阀缺点调节阀执行机构

7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。(4)介质的温度、压力