

合肥不锈钢电动伸缩门 安徽道成|立体感强

产品名称	合肥不锈钢电动伸缩门 安徽道成 立体感强
公司名称	安徽道成智能交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业区大连路与宁夏路交口
联系电话	13855167737 13855167737

产品详情

电动伸缩门的六大特点：智能红外线防爬装置：遇人爬门时，外表经特殊电泳处理。系统会马上报警，从而保证门内的平安。电动伸缩门门体选用高强度合金铝和优异不锈钢等资料制作，选用平行四边形原理交代，弹性。驱动器选用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动聚散器，停电时可手动启闭。电动伸缩门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、门体，敞开占用空间小。有漂亮时髦，节省场所，操作简洁，动作平稳、便利、噪声低，通行能力强，等特色。

因为安徽伸缩门是可以自动滑落的，所以它的走轮设计地非常好，是使用耐磨材料进行制作的，就算是雨雪天的一些风沙进入也丝毫没有影响。我们经常看到的大多数伸缩门门体都是很好看的，不锈钢电动伸缩门，因为伸缩门是结合了美学和力学两种物理方面进行制作的，保证了外观的美观，性能也很可靠，门体总体起来比较人性化。电动伸缩门五金件保养：经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的六大特点：智能红外线防爬装置：遇人爬门时，外表经特殊电泳处理。系统会马上报警，从而保证门内的平安。

电动伸缩门的保养方法：清除伸缩门电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘。电动伸缩门的六大特点：工艺制作门体主

框架型材由塑料件连接而成。没有焊点。新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不只使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。伸缩门导致生锈的原因：遇冷凝水，形成硫酸、醋酸液点洒在电动门体上，这种属空气污染，也会影响到不锈钢的外观，引起锈蚀斑点等现象。

合肥不锈钢电动伸缩门-安徽道成|立体感强(图)由安徽道成智能交通工程有限公司提供。安徽道成智能交通工程有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽道成一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。