

直径350毫米水泥电线杆 汶河水泥公司

产品名称	直径350毫米水泥电线杆 汶河水泥公司
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

产品详情

水泥电线杆构造要求

层厚度不得小于12mm：直径在6mm以上时，直径350毫米水泥电线杆批发厂家，保护层厚度不得小于15mm：钢板圈接头端顶部必须有混凝土保护层。

钢筋加工应符合本标准附录A(补充件)的要求。

水泥电线杆接头、预埋件及预留孔

电杆分段制造时，接头可采用钢板圈、法兰盘或其他接头形成。

主筋与连接件的连接应采用焊接。焊接质量应符合GB J204的规定。

水泥电线杆接头强度不得低于接头处断面承载能力的95%

预埋件、预留孔及泄水孔按设计图纸设置，并清理干净。

接地螺母、脚钉母、接线盒等的外露金属部分应有明显标已，并清理干净。

水泥电杆预应力哪里强

水泥电杆预应力哪里强，汶河水泥水泥制品是一家集水泥电杆研发，直径350毫米水泥电线杆批发价，生产，销售于一体的大型水泥电杆厂家，主要生产各种不同规格的水泥管桩、水泥杆、水泥电杆所用的拉线地理水泥块等。电线杆顾名思义就是架电线的杆子。适用于城网农网高低压电力改造和各种电力架空

线路及通讯线缆架设。是供电、通讯重要的基础设施之一。欢迎广大客户前来咨询选购

年老破损电线杆修复

中国是用水泥电线杆的大国，很多水泥电线杆经过多年风吹日晒，历经几十年的风雨，不可避免有些电线杆已经破损，在不同程度上破损的电线杆如何修复？我们根据电线杆破损程度来定。破损严重需要更换，破损较轻我们需要修复，以免产生危险。

电线杆修复方法

1，在电线杆顺向裂痕的修复，一般采用水泥修补，在水泥里添加上胶将缝隙填补好，在露钢筋的破损处需要将钢筋上的锈除掉，在进行修补。

2，直径350毫米水泥电线杆，采用油漆修补，在油漆里添加胶液，涂到电线杆破损处，增长效果的使用寿命。

3，横向断裂修补，在电线杆横向断裂较为危险，通常因为电线杆受力引起的横向断裂，直径350毫米水泥电线杆厂家，发现横向断裂电线杆能更换的尽量更换，没办法更换的采用支撑杆，支撑住受力的方向。

直径350毫米水泥电线杆-

汶河水泥公司由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司是山东泰安水泥及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汶河水泥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汶河水泥更加美好的未来。同时本公司还是从事预应力水泥电杆，非预应力水泥电杆，部分预应力水泥电杆的厂家，欢迎来电咨询。