

# 福州防水防火木门 木门 福州龙楼阁木门厂家

产品名称	福州防水防火木门 木门 福州龙楼阁木门厂家
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

色差是不是问题？

一般强化木门自身呈现色差的情况很少，而实木木门的色差不可防止。实木木门的色差是天然的特点所决定的。木头是多孔性材料，不同部分原料疏密不同，各部位吸收光线和油漆的程度也不一样，所以有时同一块地板两头的色彩会呈现深浅和不同纹路，细微的木门色差是不属于质量问题的。但假如一块木门上呈现两种不同色彩就属于品质问题。

这六个木门养护的知识要了解

一、不要在门扇上挂过重的物品或避免锐器物磕碰、划伤开启或关闭门扇时，不要用力过猛，不要撞击木门。

第二、不要用湿手开启门锁，或将含有腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物进行润滑。

第三、擦拭玻璃时，福州实木门，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损伤及人身。玻璃破损后有大的磕碰，务必请人员进行维修。

第四、清除木门表面污迹时（如手印），可采用哈气打湿后，用软布擦拭。硬布很容易划伤表面，福州防水防火木门，污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具\*\*清洗剂，去污后，立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木门上的灰尘时，不使用软棉布擦除

时，可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘，木门，可使用木制装修产品\*\*的养护液对其表面进行养护。

第五、春冬季应保持室内通风良好，使木门处于正常的温度及湿度环境，防止木门因湿度、温差过大而变形，金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料出现脱落现象。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木门，以免使其受热变形。

第六、粉刷墙壁时，要对木门进行遮盖，避免粉刷涂料使木门饰面材料剥离、褪色，影响整体美观。

## 选木门时常犯的错误

### 一、决不允许色差

好的木门，色调一致，没有色差？这样的说法并不准确。色差问题是不能完全避免的，例如，同一花色的免漆门有或许会因其覆面资料的出厂批次不同，形成色彩不尽相同，有或许出现顾客在门店看到的色彩与装在家中的略不相同。

实木皮覆面的油漆门更是如此，实木木皮取材的部位不同、木材年龄的不同，切削出来的斑纹色彩也不太相同，同样是黑胡桃，有的或许色彩发深，有或许就发浅，这都是因为木材的天然特点形成的；油漆道数的不同以及每次油漆色彩分配的不同，都或许形成色彩略有偏差，所以顾客不能过分追求木门无色差。

### 二、觉得门越重就越是实木

不少人认为判别是不是实木门可以通过分量，越重就越是实木门。其实单从分量是无法判别产品的内在。刨花板的分量有时会比实木的板材沉，虽然制造刨花板的质料运用的是打碎的木材碎料，但在出产的进程中施加了许多胶粘剂，胶粘剂固化后在板材中占相当部分的份额，导致其分量并不轻。

## 福州防水防火木门-木门-

福州龙楼阁木门厂家(查看)由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司是福建福州，木门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在福州龙楼阁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创福州龙楼阁更加美好的未来。