

陶氏二丙二醇甲醚 二丙二醇甲醚 上海敏晨

产品名称	陶氏二丙二醇甲醚 二丙二醇甲醚 上海敏晨
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

产品详情

常用工业漆，您了解吗？

涂料，大家熟悉但又陌生的装饰材料。工业涂料主要用于五金、钢结构、机械设备表面，起到装饰、防腐、防锈的效果。

1 醇酸漆别名醇酸树脂漆或醇酸树脂涂料，主要是由醇酸树脂组成，是国内生产量大的一类涂料。具有价格便宜、施工简单、对施工环境要求不高、涂膜丰满坚硬、耐久性和耐候性较好、装饰性和保护性都比较好等优点。适用于金属、各种车辆机械仪表及钢铁构件等。

2 酸漆酸漆，主要由酸树脂、体质颜料、助剂、等配制而成。漆膜干燥快，附着力好，耐热性、耐候性能好，具有较好的户外耐候性，可在较低气温条件下应用。主要用于钢材，陶氏二丙二醇甲醚，铝材，金属材料等。

3 环氧漆环氧漆由环氧树脂、体质颜料及固化剂组成。耐磨、易施工、不龟裂、不剥落。适用于油罐内壁的涂刷，可广泛用于室内外金属和水泥结构的表面，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电铁塔、集装箱、各种车辆底盘、重型机械、船舶、化工、设备与管道。

我们公司水性涂料产品广泛用于水性环保涂料、防水涂料、船舶涂料等。我司涂料行业产品中，大多可用作油漆、油墨等的溶剂，如丙二醇甲醚、二乙二醇丁醚、二乙二醇等等，二丙二醇丁醚是众多水性涂料有效的成膜助剂之一。

如何预防、缓解化学试剂变质？

为了保证化学教学、科研和化工生产的正常开展，降低试剂损耗，缓解试剂的变质，通常可采取的方法与措施：

1.密封这是普遍通用的方法。试剂瓶的材料和密封程度应根据试剂性质而定。如：强腐蚀的“三酸”和液，可用带磨口玻璃的试剂瓶，或是有塑料衬垫的螺旋盖的玻璃瓶，则应密封贮藏在银制或塑料制容器内，等等。

密封适用于易挥发、升华、潮解、稀释、风化、水解和氧化还原、霉变的所有化学试剂对于极易分解产生气体的试剂，水性涂料二丙二醇甲醚，一般不完全密封，要适当留有余地，否则可能使容器。除了一般密封外，可再加蜡封，或用自制硝罗酊封口，如：、等。

2.隔离能和空气、水作用的试剂，如：很活泼的金属和非金属应隔离存放在对试剂相对而言稳定的液体或惰气之中，钾、钠、钙浸没在机油中，则浸没在水中贮放。这种隔离方法也称液封法，二丙二醇甲醚，前者叫油封，后者叫水封。水封存也可使某些容易挥发的试剂减少损耗。如：在装有液态、的试剂中加一薄层水，就能大大减少挥发损失和空气污染。

泡沫灭火器是常见的一种灭火器。内有两个容器，分别盛放两种液体，它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液，两种溶液互不接触，不发生任何化学反应。（平时千万不能碰倒泡沫灭火器）当需要泡沫灭火器时，把灭火器倒立，两种溶液混合在一起，就会产生大量的二氧化碳气体。

除了两种反应物外，灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关，泡沫从灭火器中喷出，覆盖在燃烧物品上，使燃烧的物质与空气隔离，并降低温度，化工原料二丙二醇甲醚，达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分，它不如二氧化碳液体灭火器，灭火后不污染物质，不留痕迹。

泡沫灭火器的原理及适用范围:它通过筒体内酸性溶液与碱性溶液混合发生化学反应，将生成的泡沫压出喷嘴，喷射出去进行灭火的。它除了用于扑救一般固体物质火灾外，还能扑救油类等可燃液体火灾，但不能扑救带电设备和醇、酮、酯、醚等发生的火灾。

陶氏二丙二醇甲醚-二丙二醇甲醚-上海敏晨由上海敏晨化工有限公司提供。上海敏晨化工有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海敏晨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：曹先生。