

# 水性涂料二丙二醇甲醚 二丙二醇甲醚 上海敏晨

产品名称	水性涂料二丙二醇甲醚 二丙二醇甲醚 上海敏晨
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

## 产品详情

二丙二醇甲醚能用塑料桶吗？

二丙二醇甲醚能用塑料桶吗：二丙二醇甲醚能用塑料桶吗？可以。二丙二醇单甲醚(dipropylene glycol monomethyl ether , mixture of isomers) CAS:34590-94-8 化学式:C7H16O3二丙二醇甲醚 -

基本信息：中文名二丙二醇单甲醚英文名dipropylene glycol monomethyl ether , mixture of isomer

性状：无色透明粘稠液体。具有令人愉快的气味。

熔点：-80

沸点：187.2

相对密度：0.9608

折射率：1.4220

闪点：82

溶解性：与水多种混溶。

### 溶剂型环氧地坪发展到无溶剂型环氧地坪

重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV涂料）等绿色涂料产品。因此环氧地坪也逐步向环保化发展，从溶剂型环氧地坪发展到无溶剂型环氧地坪，再到水性环氧地坪的应用。

水性环氧地坪施工过程无毒无味。1、普通环氧地坪以有机物作溶剂，会挥发少量的臭味。2、水性环氧地坪以水作溶剂，无味、无污染，同时用水调粘度，化工原料二丙二醇甲醚，施工方便。

水性环氧地坪涂层光亮较暗。水性环氧地坪涂层性能和普通环氧地坪相近，性能满足使用要求，水性环氧地坪涂层光亮较普通环氧地坪差。

快干是常听到的客户对水性涂料的要求。由于其分子结构的性，即分子间极强的氢键作用，特性与绝大部分有着明显的区别。在水性涂料领域，这个特性集中体现在，由于水的蒸发热高，水的蒸发速度要比常见的涂料溶剂慢十几倍甚至几十倍。而且，由于空气中水蒸汽的含量显著，并随季节变化大，二丙二醇甲醚，水的蒸发速度随之发生变化。严重时，定香剂二丙二醇甲醚，如果空气相对湿度达到\*\*\*\*时，水的蒸发会停止，而非水溶剂则不受此因素影响。虽然，水性涂料面临以上所述技术挑战，但由于其环保特性，必然会成为涂料领域重要的一员。随着过去十几年水性涂料工作者的不懈努力，水性涂料技术日趋成熟。

成膜助剂的用量和种类：

从理论上讲，任何树脂的溶剂都是成膜助剂。在实践中，考虑到安全，成本，速度等因素，常见的成膜助剂也不过十几种，水性涂料二丙二醇甲醚，主要是一些高沸点的醇，醚及酯。这些成膜助剂对于不同的水性涂料工程师来讲又会各有偏爱。一般，某个有经验的工程师，常用的成膜助剂不过两三种。主要考虑因素是试剂在水和树脂之间的分配和在树脂颗粒内部的分配。特别是当水性树脂为多相树脂时，成膜助剂的选择和搭配即显得尤为重要。

我们公司水性涂料产品广泛用于水性环保涂料、防水涂料、船舶涂料等。我司涂料行业产品中，大多可用作油漆、油墨等的溶剂，如丙二醇甲醚、二乙二醇丁醚、二乙二醇等等，二丙二醇丁醚是众多水性涂料有效的成膜助剂之一。

水性涂料二丙二醇甲醚-二丙二醇甲醚-上海敏晨由上海敏晨化工有限公司提供。水性涂料二丙二醇甲醚-二丙二醇甲醚-上海敏晨是上海敏晨化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹先生。