

# 二丙二醇丁醚生产厂商 二丙二醇丁醚 上海敏晨

产品名称	二丙二醇丁醚生产厂商 二丙二醇丁醚 上海敏晨
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

## 产品详情

### 工业特种功能涂料的施工奥秘（一）

涂料施工是指在被涂物表面涂敷一层装饰性或保护性涂料的整个过程。为获得坚固性的涂膜，涂料施工常包括底材表面处理、涂漆、固化和涂膜检验四个步骤。

#### 涂漆

传统的涂漆方法是涂刷，它不受施工场地、被涂物形状和面积的限制，工具简单，但生产效率低，劳动强度大，且漆膜表面易有刷痕，一般多用于家具、门窗和地板等的涂刷。现代的工业涂漆方法正向着机械化、连续化和自动化程度高的方向发展。不论用什么涂漆方法其基本工序都是：涂底漆。工件经表面处理，须在规定时间内涂上底漆，以免再度沾污或产生新锈。应根据涂层的质量要求和不同应用范围，选用不同类型的底漆。若需涂两道底漆时，前后底漆颜色须有深浅之分，以免漏涂。底漆的涂漆方法多用压缩空气喷涂、高压无空气喷涂、静电喷涂或电沉积涂漆。

### 工业特种功能涂料的施工奥秘（二）

#### 底材表面处理

为使涂层坚牢地粘附于被涂底材的表面，须在涂漆前对底材进行表面处理，处理的方法依底材性质而异。使表面上形成一层附着良好并能填孔的防腐薄膜);木材表面要经过打磨、漂白、清除油脂和封闭处理(不使漆向深层渗入);新混凝土表面因含有碱析出物，二丙二醇丁醚，需要用氯化锌溶液处理;旧混凝土表面则应清除表面疏松物和霉斑。

工业涂装第二道可直接涂刷相应的防腐涂料或隔热保温涂料或耐酸碱防腐涂料或耐高温绝缘管防腐涂料。具体的膜厚可根据工况而定。涂面漆，工业涂料主要侧重于功能特性，装饰性很差，大多都是灰白、黑、墨绿为主，比如灰白色的耐高温隔热保温涂料、黑色的耐高温防腐涂料、墨绿色的耐高温远红外辐

射涂料，如果对涂层表面有很高的要求，贮存二丙二醇丁醚，可自行购买面漆涂刷。

二丙二醇:可作为酸树脂、酸树脂、多乙酸乙烯，赋予漆膜优异的性能。是众多水性涂料有效的成膜助剂之一。

层间附着解决好润湿流平及树脂极性搭配，层间附着是可以解决的，特殊时可以选择一些甲基酸酯树脂。

耐化性EA、PUA(聚酯类)的都具有良好的耐化性，工业二丙二醇丁醚，PE、聚醚类就要差些、

耐黄变性一般目前认为脂肪族的PUA，纯聚醚酸酯，二丙二醇丁醚生产厂商，纯丙类，氨基类都具有很好的耐黄性。类是大家用的，但耐黄性不是好的。后面两类是大家少用的因为有缺项，但是耐黄性综合性能好的氨基类。

亚光类目前用一些分子量稍微小的树脂或者巨大的都有效果，另外一些聚氨酯也很有效果（目前市面上有一种两官能的硬度好的聚氨酯有竞争力）

二丙二醇丁醚生产厂商-二丙二醇丁醚-上海敏晨(查看)由上海敏晨化工有限公司提供。上海敏晨化工有限公司是一家从事“氯化溶剂,合成清洗剂,水基清洗剂,碳氢溶剂,服装修色剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美国陶氏,德国巴斯夫,浙江巨化,美国雅宝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海敏晨在化工产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！