

# GLC2300TGLC2300T pro face

产品名称	GLC2300TGLC2300T pro face
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

## 产品详情

Proface GLC2300T产品特：

显示屏尺寸：5.7英寸。显示屏类型：STN伪彩LCD。显示颜色：64色。分辨率：320×240像素。输入电压：DC24V。控制存储器：FLASH EPROM 1MBGLC2300T。程序区：128KB。变量区：32KB。接口：内置DIO 32(16输入/16输出，NPN型)+FLEX NETWORK接口。

Proface GLC2300T参数规格：

7.4英寸或更大，GLC2300 FLEX NETWORK接头(5组)

Proface GLC2300T性能介绍：

显示屏尺寸：5.7英寸GLC2300T。显示屏类型：单色LCD。显示颜色：蓝白。分辨率：320×240像素。输入电压：DC24V。控制存储器：FLASH EPROM 1MB。程序区：128KB。变量区：32KBGLC2300T。接口：内置DIO 32(16输入/16输出，NPN型)+FLEX NETWORK接口。屏幕尺寸：12.1英寸。

显示屏类型：TFT真彩LCD。显示颜色：256色(无闪烁)/64色(3速闪烁)。

背光灯：CCFL(使用寿命：过50,000小时，24小时连续工作)pro face。分辨率：800×600像素。

亮度控制：可通过触摸面板进行4级调节。电压：DC24V。内部存储器：4MB FLASH

EPROMpro face。备份存储器：SRAM 256KB。接口：以太网、CF卡。Type A1/A2/B+

DIO接头(压接类型)(5个/套)屏幕尺寸：10.4英寸触摸屏,pro-face,pfxgm4301tad,5.7 彩色。

显示屏类型：TFT真彩LCD。显示颜色：256色(无闪烁)/64色(3速闪烁)。<40×480像素pro face。

亮度控制：可通过触摸面板进行4级调节。电压：DC24V。内内部存储器：4MB FLASH

EPROM触摸屏,pro-face,pfxgm4301tad,5.7 彩色。备份存储器：SRAM 256KB。接口：以太网、CF卡。

GLC2500-TC41-24V Proface GLC2500-TC41-24V 内部存储器：4MB FLASH EPROM GP-2601T

GP2601-TC41-24V GLC2300-LG41-24V 串口RS-485隔离触摸屏 GP4107G1D GP37W2-BG41-24V GP477R-

EG41-24V 串口RS-485隔离触摸屏 GP4107W1D GP2300-SC41-24V GP-2300S 触摸屏 GP2500-TC11 人机界面

GLC2600-TC41-24V GLC2400-TC41-24V GP2500-SC41-24V GP675-TC11 GP-2301S GP377-LG11-24V 触摸屏

GP2601-TC11 GP377R-TC41-24V GLC2300L GC-4401W

