

上海敏晨 二丙二醇丙醚试剂 二丙二醇丙醚

产品名称	上海敏晨 二丙二醇丙醚试剂 二丙二醇丙醚
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

产品详情

二丙二醇丙醚储存的基本安全措施(二)

: 1、严格控制温度。为仓库设贮水屋顶或在仓库屋顶设置冷却水管，当气温在30摄氏度以上时为仓库降温，使仓库内温度保持在28摄氏度以下。在仓库屋顶铺砂石麻袋，二丙二醇丙醚，能增强屋顶的隔热性能，也可将库房屋顶、外墙和窗户玻璃涂成白色，利用白色对阳光的反射作用，减少辐射热的吸收，达到降温的作用。根据物品性质和包装情况，二丙二醇丙醚试剂，可以在仓库地面上浇井水、放冰块，有条件的可安装空调降温。有的仓库可在早晚和夜间开窗通风，二丙二醇丙醚的特点，放进冷空气，中午关闭门窗，防止热空气进入。2、露天堆场和贮罐要降温。桶装的液体，应放在建筑物内，以防太阳直接照射。在特殊情况下需要临时露天存放的，应采用不燃材料搭建遮阳棚，有时要根据实际情况用皮管定时喷水降温。贮罐顶部应设置降温装置，在气温达到30摄氏度以上时，开启冷却水泵进行喷淋降温。贮罐不能装得太满，罐内一般只盛装容积的90%至95%，需留出5%至10%的容积空间，这样能防止罐内危险化学品因受热膨胀而发生燃烧事故。

二丙二醇丙醚含量 99.5 (%) 密度0.9178 (g/cm³)

作为工业溶剂，水性涂料、油墨、清洁剂。

二丙二醇丙醚在染料溶解过程中，可用它代替醇性溶剂，二丙二醇丙醚的贮存，

二丙二醇丙醚是一种良好的偶联剂。在油墨生产中，使用丙二醇醚，一些配方可改成水溶性，使油墨毒性降低，改善操作环境，提高印刷质量。丙二醇醚类产品可配制浓缩型的各类清洗剂，效果良好。由于具有适宜的HLB值，极高的安全性，可以作为家庭/工业用清洁剂配方的成分。也可以应用于水溶性/溶剂型涂料中作为高聚物溶剂。

1、二丙二醇丙醚 DPNB 中文名称:1-01甲基-2-丙教展乙氧藤)-2-丙解

英文名称。DIPROPYLENEGLYCOLPROPYLETHER

CAS号: 29911-27-1分子式: C₉H₂₀O₃

分子量: 176.25

EINECS号: 2499494

沸点: 212摄氏度 (Lit.)

密度: 0.92 g/ml at 25°C (Lit.)

折射率: n₂₀/D 1.42 (Lit.)

闪点: 190°F

主要用途: 用作工业溶剂、水性涂料、油膜、清洁剂。在染料溶解过程中,可用它代替醇性溶剂,是一种良好的偶联剂。在油墨生产中使用丙二醇醚,一些配方可改成水溶性,使油墨毒性降低,改善操作环境,提高印刷质量。

上海敏晨(图)-二丙二醇丙醚试剂-

二丙二醇丙醚由上海敏晨化工有限公司提供。上海敏晨化工有限公司是上海普陀区,化工产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在上海敏晨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创上海敏晨更加美好的未来。