

石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司

产品名称	石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司消防泵房出水管与环状管网连接时，应与环状管网的不同管段连接，确保供水的可靠性。为便于试验和检查消防水泵，应在其出水管上安装压力表和公称直径为DN66的放水阀门。由于试验时的水泵出水量小，石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司容易超过管网允许压力而造成事故，因此需要设防超压措施，一般可采取选用流量-扬程曲线平的水泵、出水管上设置安全阀或泄压阀、设回流泄压管等方法。11.2.4 室内临时高压给水系统应在厂房高部位设置重力自流的消防水箱，因为重力自流的水箱供水安全可靠。石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司消防水箱是储存扑救初期火灾用水量的储水设备，一般应储存10min的消防用水量。为节约投资，当水箱的容量经计算很大时，可适当减少。因此规定消防流量不超过25L / s时，可采用12m；超过25L / s时，可采用18m。11.2.5 消防水池的容量按本规范第11.1.3条确定的较大一项的大灭火水量与该火灾延续时间的乘积确定，并考虑一定的安全余量。石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司对各项火灾延续时间确定的主要依据如下：

厂房及用于设备灭火的室内、室外消火栓系统的火灾延续时间是根据国内工厂火灾统计资料，石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求规定为2.00h。大中型水轮发电机均设有自动灭火设施。目前采用水灭火时常用水喷雾灭火和喷孔射水灭火。石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司曾对这两种灭火方式进行了模拟灭火试验，喷孔射水灭火时间为30s，水喷雾灭火时间为3s ~ 5s。在考虑足够的安全系数后，水喷雾灭火延续时间规定为10min。油浸式变压器及其集油坑、电缆室、电缆隧道、电缆竖井、石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司油和透平油油罐如果设置自动灭火设施，常采用水喷雾灭火系统。按照现行标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219的规定，油浸式变压器及其集油坑、电缆等电气火灾的持续喷雾时间为0.40h，液体火灾的持续喷雾时间为0.50h。因此，本条规定油浸式变压器及其集油坑、电缆室、电缆隧道和电缆竖井火灾延续时间按0.40h计算，石油炼化设备厂家，石油炼化设备企业，石油炼化设备公司油罐火灾延续时间按0.50h计算。