

# 日本NSK润滑脂丝杆导轨润滑油脂NSL PS2 LR3 AS2 NS7 LG2 LGU

产品名称	日本NSK润滑脂丝杆导轨润滑油脂NSL PS2 LR3 AS2 NS7 LG2 LGU
公司名称	景昇商贸（东莞）有限公司
价格	85.00/只
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石潭埔禾头岭巷86号（注册地址）
联系电话	17266688134

## 产品详情

日本NSK润滑脂丝杆导轨润滑油脂NSL PS2 LR3 AS2 NS7 LG2 LGU

NSK润滑油型号及用途

NSK NSL润滑油

直线导轨专用油

NSK PS2润滑油

高精度高速脂,使用合成油作基础油,尿素类增稀剂和特殊添加剂,有出色的耐磨耐蚀性和使用寿命的特点,适合高速、中低温、小型高速精密机械使用,适宜温度为190 。PS2润滑脂是微型NSK直线滑轨和滚珠螺杆标准采用的润滑剂。

NSK LG2润滑油

无尘室专用油脂,低污染,专门用于半导体,液晶制造装置和食品机械上。  
用于清洁度要求很高的半导体、液晶LCD制造装置使用的直线导轨和钢球螺丝等转动产品的润滑剂。

NSK AS2润滑油

重负荷,防水抗腐蚀用精密油脂。以精炼矿物油为基础油,使用了锂类增稠油脂和特殊添加剂制成的耐磨损性、极压性优异。它具有优异的耐负载性和氧化稳定性,可维持长时间良好之润滑性能具有很高的润滑寿命。吸水性较好,即使处于含有大量水份的状态下也不会被水软化冲走。AS2润滑脂是普通NSK直线滑轨和滚珠螺杆标准采用,是一种广泛普通型润滑油脂。

NSK LR3润滑油

高温高速精密油脂 利用高温稳定脂特殊合成油和精选抗氧化剂制成，可以使高温润滑寿命显著提高的高速中等负载用润滑脂，在150 高温旋转试验的条件下，达到了2000小时以上的润滑寿命。另外还能进一步提高在水潮湿等恶劣条环境下的防锈功能。LR3润滑油脂在NSK标准角接触滚珠螺杆FA系列产品指定采用的润滑剂

## NSK NS7 Grease 润滑油

NSK Grease NS7润滑脂该油脂具有优良的稳定性。锂肥皂是NSK NS7润滑油的基本成份，可用于工作的温度范围为：-40 至140 。NSK NS7基础上油粘度低，润滑性能好。

特征: 1.高耐用性和优良的性能，长寿命润滑脂

2.优良的性能和低温，机械运转时，减少对轴承的振动。

3.低磨损，在室温条件下，以减少轴承摩擦力矩。

4.油脂出色的性能可以保持很长一段时间。

5.具有优良的耐水性。

6.本产品盐水出色的效果可以减少设备的生锈

适用于 SMT贴片机保养油,FUJI专用润滑脂，富士NXT系列专用润滑油