

# 无纺布 无锡文祺工贸 凯夫拉防火无纺布

产品名称	无纺布 无锡文祺工贸 凯夫拉防火无纺布
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

## 产品详情

凯夫拉Kevlar 芳纶水刺无纺布（凯夫拉水刺无纺布）尽在无锡市挚友辅料

- 1) 采用\*\*\*\*杜邦KEVLAR纤维加工而成，不含任何化学添加剂；
- 2) 优异的高强度、高模量；
- 3) 优异的耐热性、绝缘性；
- 4) 抗震性好、柔软、低延伸；
- 5) 耐各种化学助剂的侵蚀；
- 6) 用于制作防-弹衣、防刺防割服、排爆服、车体，具有强度高、质量轻及防护性能好的特点；
- 7) 用于橡胶增强材料，具有强度高、变形小、热收缩低、耐热和蠕变性小等优点；
- 8) 代替玻璃纤维制作芳纶复合增强材料，具有轻质高强、高模、防腐蚀耐久性能好、抗碱腐蚀能力强、不导电、抗动载

抗冲击和性能好等特点。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市文祺工贸有限公司

- 1.汽车顶棚覆盖材料、汽车地板革、汽车内饰模压等。
- 2.汽车尾箱、行李箱等装饰用。
- 3.汽车门板、后搁板基材复合用。
- 4.汽车引擎部的隔音、隔热、减震、密封填隙用。
- 5.各部滤油装置 过滤、防尘、含油等。

芳纶 阻燃纤维（学名：间位芳香族聚酰胺，保温隔热无纺布，国内称为芳纶1414纤维）是阻燃纤维，挚友辅料的阻燃无纺布具有耐热、高强度、高耐磨、柔软性好、低收缩性、化学结构稳定、燃烧无熔滴、不产生毒气等优点。

用芳纶 阻燃纤维织成的布有良好的尺寸稳定性，可在250摄氏度的温度下长期使用，无纺布，挚友辅料的阻燃无纺布其热收缩率仅为1%。纤维软化温度为373摄氏度，超过400摄氏度才开始分解，针刺凯夫拉无纺布，分解时布面增厚，纤维膨胀，布面外900 - 1300摄氏度隔绝热量传递而不开裂。

无纺布-无锡文祺工贸-凯夫拉防火无纺布由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司位于江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡文祺工贸在针刺无纺布中享有良好的声誉。无锡文祺工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡文祺工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。