

佛山用于装卸区的动载10吨液压装卸平台固定登车桥

产品名称	佛山用于装卸区的动载10吨液压装卸平台固定登车桥
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

- 产品概述

在物流领域，沃太的液压装卸平台可以实现快速、安全的装卸过程。装卸平台可以平衡不同运输车辆的平台地面与码头的高度差。无论是平板车还是货柜车，装卸平台都能满足要求。坚固的钢结构设计和优质的材料为所有装卸场提供了可靠的选择。

- 产品优势

运输车接近后，平台，门打开，按住控制按钮，平台上升到最高位置，唇板自动打开并释放控制按钮，平台下降，直到唇板与运输工具重叠车厢板，然后就可以进行装卸了。装卸完毕后，长按控制键复位平台。

- 产品特点

电磁阀：按下启动按钮，当搭板平直时，松开启动开关，平台自动控制在制高点，红色开关关闭，平台自动下降。

安全：不带电磁阀的平台会自动下降，造成卡车进入的不安全因素。很容易导致卡车撞到垫板。

优势：沃太装卸货平台的优势。货车一次性进入装卸区，改善二次启动带来的不便和不安全因素

防爆阀：特点，当液压油管爆裂时，液压油回路瞬间堵塞，

安全：瞬间锁住桌面，不易造成车货坠落危险

快速堵油且不易造成液压油泄漏较多，造成平台基坑污渍难清洗。

防夹护板：平台设计：两侧有防夹护板，不易对操作人员造成伤害

优点：除了护板的防夹功能外，还可以防止异物掉落进入基坑。

维修杆：有效保护维修保养人员的安全。维护支撑杆自带台下，操作方便

高密封性：两侧安装橡胶密封条，可阻隔库房与外界的空气流通，防止平台复位后灰尘进入库房空间。

开放式铰链：铰链的设计改善了国产碳钢焊接热变形和拉力、拉力等缺陷。

零件镀锌防锈：所有轴和衬套均镀锌防锈。

烤漆工艺：整个产品采用抛丸、静电喷涂防锈，增强耐腐蚀性和附着力。

无触电设计：控制箱采用塑料外壳进行弱控绝缘，避免了高压电对操作人员造成的危险。

控制箱还具有与其他设备联锁的功能

沃太液压装卸平台确保稳定和安全的操作。液压泵、导管和储油箱安装在工作台的底部。可靠的阀门在75mm范围内。操作附件增加了操作的安全性和便利性。维护要求低。