

# PA12瑞士EMS现货GTR45

产品名称	PA12瑞士EMS现货GTR45
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:Grilamid 型号:GTR45 产地:瑞士EMS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### PA12瑞士EMS现货GTR45

日本宇部PA12	3035	JU5用于管道等
阿科玛PA12	AECNO	TL尼龙12粉挤出级
阿科玛PA12	3533	SN1弹性聚酰胺尼龙35度可电镀
阿科玛PA12	7033	SN1弹性聚酰胺尼龙70度可电镀
阿科玛PA12	2533	SN1弹性聚酰胺尼龙25度可电镀
阿科玛PA12	4033	SN1弹性聚酰胺尼龙40度可电镀
阿科玛PA12	6333	SA1弹性聚酰胺尼龙63度可电镀
阿科玛PA12	5533	SP1弹性聚酰胺尼龙55度可电镀
阿科玛PA12	6333	SP163度
阿科玛PA12	7233	SP172度医用
阿科玛PA12	MH	1657导电高耐热抗静电
阿科玛PA12	MV	1041SA1聚醚尼龙弹性体导电

### PA12塑胶原料特性：

PA12耐冲击强度高,耐候性佳. 抗化学环境佳 高的耐磨耗于表面滑移特性 吸水量小因此尺寸稳定度佳 比重为市售商用化聚酰胺中小者 低温下具高的耐冲击强 气体阻绝性佳

1、PA12比重小、吸水率小、吸水后物性变化小

- 2、PA12成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳
- 3、PA12耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
- 4、PA12自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良
- 5、PA12加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种

壁厚及其它工艺条件。