

不锈钢光交箱（201/304材质）不锈钢交接箱喷塑

产品名称	不锈钢光交箱（201/304材质）不锈钢交接箱喷塑
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:144芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

不锈钢光交箱（201/304材质）不锈钢交接箱喷塑

光缆交接箱有利于提高网络利用率，发挥设备的功能潜力，使得光缆网布局更加合理，符合当前光缆网络结构的发展，同时资源利用更加灵活，降低光缆运营及维护的成本，避免光缆资源的浪费。

576芯交接箱主要特性：

运用无跳接箱的理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；

解决光分路器的管理与扩容；

配线区尾纤的长度3米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；

增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点的综合发展需求；

全部模块化设计，按需配置，运用灵活，降低成本；

576芯交接箱功能要求：

1． 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2． 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3． 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4． 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5． 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。