

华为R4850G6机房基站48v50A电源整流器

产品名称	华为R4850G6机房基站48v50A电源整流器
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为R4850G6 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为R4850G6机房基站48v50A电源整流器

华为r4850n6/r4850g6基本指标

尺寸

40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量

2kg

散热模式

内置风扇（具有温控调速功能）

输入特性

工作电压

85 ~ 300vac

输入电压制式

单相三线制 (或110vac双火线)

输入频率

45 ~ 66 hz

额定值50hz/60hz

输入电流

22a

功率因数

0.99 (负载 50%)

thd

5% (负载 50%)

输出特性

输出电压

42 ~ 58vdc

缺省值53.5vdc

输出功率

3000w (176 ~ 290vac)

环境指标

工作温度

-40 ~ +75

存储温度

相对湿度

5% ~ 95% (无凝露)

海拔变化

4000m (3000 ~ 4000m时使用环境条件下的高温降额 , 每升高200m降低1)

保护特性

输入过压保护

过压保护点 : >300vac

输入欠压保护

欠压保护点 : <80vac

输出过压保护

58.5 ~ 60.5 vdc (监控模块可调)

输出短路保护

可长期短路

过温保护

过温保护点 : >75

可靠性指标

mtbf

>500,000小时

噪声

指标

55db (45 , 满载)

安规/emc/防雷特性

华为r4850n6/r4850g6安规认证

