

# M9.06.P1 pH/ORP监视器

产品名称	M9.06.P1 pH/ORP监视器
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.06.P1 产品:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

### 主要特性

宽屏全图形显示器 多色背光显示

在线调整 用于温度远程处理的模拟输出

控制外部设备的机械式继电器

可编程警报器使用的固态继电器

机载助手 自动识别pH缓冲液

### 材料：

- 箱体：ABS

- 显示屏窗口：PC

- 面板与挂墙式安装垫圈：硅橡胶

- 键盘：5按钮硅橡胶

产品代码 说明/名称 电线供电技术 输出 可选择传感器型号 重量（克）

M9.06.P1面板安装式PH/ORP监视器3/4线(4-20mA) × 2S.S.R. × 2 机械式继电器RELAY × 2

C150 石墨电极

C200铂金电极

C300不锈钢电极

C400PEEK电极

550

- 外壳：正面IP65

pH输入范围：-2-16pH

pH测量分辨率：± 0.01 pH

ORP输入范围：-2000- +2000mV

ORP测量分辨率：± 1 mV

温度输入范围：-50-150 ° C ( Pt100-Pt1000 )

温度测量分辨率：0.1 ° C/ ° F (Pt1000) 0.5 ° C/ ° F (Pt100)

产品代码 本体长度适合管道口径范围 本体材质 密封材质 防护等级 电缆长度 重量 (克)

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.H.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F3.00.H.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F3.00.P.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.P.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600