

廊坊聪旭吸音岩棉板 阻燃岩棉板厂家 岩棉保温板

产品名称	廊坊聪旭吸音岩棉板 阻燃岩棉板厂家 岩棉保温板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

廊坊聪旭吸音岩棉板 阻燃岩棉板厂家 岩棉保温板

廊坊聪旭节能科技有限公司主要适用于岩棉外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使亚龙?岩棉板与基层墙体连接固定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，后以饰面砂浆或涂料作为外饰面层。新建、扩建、改建的岩棉外墙外保温系统的选择，并广泛用于非透明幕墙外保温系统和非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构造。

5.岩棉板(Stone wool board)又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

岩棉外墙外保温系统

- 1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。
- 2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。
- 3.岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。
- 4.材料进场按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

岩棉板经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定

廊坊聪旭吸音岩棉板 阻燃岩棉板厂家 岩棉保温板