

M9.05.P1 M9.05电导率仪

产品名称	M9.05.P1 M9.05电导率仪
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.05.P1 产品:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

M9.05.P1 M9.05电导率仪

显示屏：

- LCD全图形显示屏
- 背光版本：3色
- 背光激活：用户可调整式5级定时
- 更新速率：1秒
- 外壳：正面IP65

电导率输入范围：0.055-200000 μ S 电导率测量度：读数值的 \pm 2.0% 温度输入范围：-50
-150 °C (Pt100-Pt1000)

温度测量分辨率：0.1 °C/ °F (Pt1000) ; 0.5 °C/ °F (Pt100)

应用

水处理和再生 工业废水处理和回收 软化器工艺 过滤系统 脱盐工艺 软化水生产 反渗透/EDI处理

冷却水监视 加工业和制造业 化工品生产

产品代码 说明/名称 电线供电

技术 输出 可选择传感器型号 重量 (克)

M9.05.P1 面板安装式电导率监视器 3/4线(4-20mA) × 2S.S.R. × 2机械式继电器RELAY × 2

C150 石墨电极

C200 铂金电极

C300 不锈钢电极

550

C150.01TC 石墨电导率传感器/带温度补偿元件 0.1 μ S至2000 μ S K = 0.15 m/可自行延长至20米EG50P、EG75P、

C150.1TC 石墨电导率传感器/带温度补偿元件 1 μ S至20000 μ S K = 1.05 m/可自行延长至20米EG50P、EG75P、

C200.10.TC 铂金电极电导率传感器/带温度补偿元件10 μ S至200000 μ S(200ms) K = 10.5 m/可自行延长至20米EG50P EG75P

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.P.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600