

气动对夹式灰渣阀

产品名称	气动对夹式灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动对夹式灰渣阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀,以及安装方便等诸多优点,同时具备手动、电液动操作功能。电气控制:行程开关控制、位置显示仪控制,实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。

气动对夹式灰渣阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

气动对夹式灰渣阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动对夹式灰渣阀主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

橡胶

气动对夹式灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

145

120

360

80

195

135

390

220

100

215

155

440

8-M16

125

245

210

185

510

230

150

60

280

240

600

8-M20

200

335

295

265

700

250

70

350

320

840

12-M20

300

80

400

368

960

350

90

500

460

428

1110

16-M20

400

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

200

1050

1005

2680

28-M30

1000

1220

1160

1115

3100

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

1.6

99

250

285

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545