

FLS流量变送器 M9.02.02

产品名称	FLS流量变送器 M9.02.02
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.02.02 产品:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS流量变送器 M9.02.02

电气

1 x 电流输出：

- 4-20mA，绝缘，完全可调、可逆

- 环路阻抗：800（24VDC）-

250（12VDC）

2 x 固态继电器输出：

电源电压：12 - 24VDC \pm 10%（稳压）

FLS霍尔效应流量传感器功率：

- 5 VDC @ < 20 mA

- 短路防护

模拟输出可以用于长距离传输，而SSR可以设置作为警报器或者测定体积的脉冲输出。M9.02.除了可以正

常显示瞬时流量

和累计流量外，还可以输出4-20mA和多个固态继电器输出信号。M9.02.XX同样可以在DN15 - DN600的大范围管道尺寸内

实现流量测量。

产品代码 本体长度适合管道口径范围 本体材质 密封材质防护等级 电源接线 输出 重量（克）

M9.02.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 1550

M9.02.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 1600

M9.02.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 1550

M9.02.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 155

M9.02.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 1550

M9.02.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 1550

M9.02.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 3/4线制4-20mA × 1SSR × 2 Relay × 1600

0