

XMTE8000智能温控仪

产品名称	XMTE8000智能温控仪
公司名称	宁波远道电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宁波阳明 型号:XMTE8000 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	中国 浙江 余姚市 新建北路232号甲
联系电话	86 0574 62639999 057462636392

产品详情

品牌	宁波阳明	型号	XMTE8000
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	0-400 ()
外形尺寸	96*48 (mm)		

主要技术指标

1输入：

热电偶srbkne jt 热电阻： p t 1 0 0 c u 5 0 jpt100

线性信号0-5v1-5vmv(最大75) 0-10ma0-20ma4-20ma可定义的非标准信号输入

2 基本误差：输入满量程的 $\pm 0.3\% \pm$ 一个字

3分辨率：1 .0.1 (模拟为0.001)

4采样周期：4次/sec，按需可达到8次sec

5报警功能:上限，下限，上偏差，下偏差，区间外，区间内及待机状态报警

6报警输出：继电器触点ac250v3a (阻性负载)

7控制方式：模糊pid控制位式控制.手动控制

8控制输出：继电器触点（容量：220vac3a)ssr驱动电平输出（dc0/15v)

过零触发脉冲：光偶可控硅输出1a600v

0-10ma（负荷阻值600 以下）

0-20ma（负荷阻值600 以下）

4-20ma（负荷阻值600 以下）

9手动功能:用户通过键盘直接修改输出量

10电源电压：ac100-240v(50/60hz)

（按需可配ac85-264v)

21.6-26.4vac（额定24vac)

21.6-26.4vdc(额定24vdc)

11工作环境：温度0-50 ，湿度<85 rh的无腐蚀性场合：功耗<5va

12面板尺寸（高*宽mm）：t:80*160a:96*96d:72*72f:48*96e:96*48g:48*48