

青海消防多级泵 博山泵厂

产品名称	青海消防多级泵 博山泵厂
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

产品详情

任何产品都是需求保养的，只有仔细的呵护才能够让他们更好的给咱们效劳，创造出更多的价值，才不枉购买他的意图，在本文中咱们来了解下消防泵的保护常识。

- 1、每班查看并保证消防系统电源、电路晓畅，电器设备无缺。
- 2、每班盘泵一次，联轴器应轻重均匀，无异常响声并做好记载。
- 3、每月的5、10、15、20、25、30日查看吸真空装置内的润滑油位，加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵，查看泵上水时间并做好记载，1#、2#泵工作15分钟，3#、4#泵工作5分钟。

以上就是关于消防泵的保护常识了，希望对我们有点帮助吧，谢谢您的阅读。

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，XBD-DL消防泵多少钱，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵的主备用切换方法

从室内消防泵启动信号的采集和控制角度来看，设计中室内消防泵的主备用切换主要有两种方法。其关键是控制信号来源的选择，它可分为电流信号控制方法和压力信号控制方法。通常室内消防泵的主备用泵均需按互为备用的方式进行设计。

电流信号控制方法是现在消防设计中室内消防泵主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈，来判断室内消防泵是否工作。当电机短路(断电)、电流过大时，电源自动切换至另一台水泵机组的电机，停止一台室内消防泵的工作，启动另一台室内消防泵工作。

当然，电气室内消防泵控制的原理中可任意一台室内消防泵为主泵或备用泵。电流信号控制方法在目前国内采用早、多，而压力信号控制方法在国外的自动喷水灭火系统开始运用，压力信号控制方法对消防给水系统的自动控制提供了可靠的方式。

青岛室内消防泵设备厂家 菏泽室内消防泵费用 泰安室内消防泵有规模 济宁室内消防泵生产工厂

消防设施一般方位比较固定，如果旁边发作起火点，我们要怎么应对呢？发作火灾事件得时分我们看到消防员运用消防水带接到邻近的消防泵上，就可以延伸灭火阻燃液体的喷射间隔，但是这种救急的消防设备会应为寄存的不当损坏。

消防队员无论是在灭火战役中，仍是在灭火演习中，常常发现不管那一种消防水带，首先破损的部分是折叠线。这首要是因为水带折叠触摸面积小，磨损大。消防泵厂家了解到，常常是一节水带到处还很好，就因折叠线破了洞无法运用，只好报废，实在太惋惜。其实，要解决这种问题，只需经常替换水带的折叠线方位，它的运用寿命会大大延伸。

青海消防多级泵价格-博山泵厂(图)由博山多用泵厂有限公司提供。行路致远，砥砺前行。博山多用泵厂有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!