

博山泵厂 台湾立式多级喷淋泵

产品名称	博山泵厂 台湾立式多级喷淋泵
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

产品详情

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵顾名思义，消防上用的泵，室内消防泵是引进国外产品，根据不同的分类方式分为不同的种类以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点，广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体，是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的，只是扬程和流量有不同。但是在使用的过程中，偶尔会出现液体不足或压力不足的情况等。

滨州室内消防泵带证书 淄博室内消防泵安装 烟台室内消防泵收费低 德州室内消防泵实力强

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，立式多级喷淋泵厂家，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

叶轮是室内消防泵的重要组成部件，叶轮性能的好坏决定着室内消防泵的质量。在室内消防泵的日常维护保养工作中，叶轮的维护是重要的工作。叶轮应如何进行维护保养呢？小编为大家讲解一下叶轮维护的相关知识。

一、检查叶轮发现有腐蚀或砂眼时，如果叶轮腐蚀如不严重或砂眼不多时，可以用补焊的方法修复。铜叶轮用黄铜补焊，铸铁叶轮亦可用黄铜补焊。

二、叶轮的单环型口环轮毂磨损出沟痕，或偏磨现象不严重时，可用纱布打磨，在厚度允许的情况下亦可车光。或可以用金属喷涂法，恢复原始尺寸。

三、叶轮的双环型内口环密封边磨损出沟痕，或偏磨现象不严重时，亦可用纱布打磨，在厚度允许的情况下亦可车光。磨损或偏磨现象严重时，则可更换新内环。

聊城室内消防泵价格 莱芜室内消防泵有规模 东营室内消防泵实力强 德州室内消防泵质量好

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。室内消防泵与生存水泵和出产水泵比拟机能上应有较高的请求，但多级室内消防泵我国现行典型对多级室内消防泵的性能和测验要求没有做出较重视的非凡规定，以致室内消防泵水泵多级室内消防泵在采取时无据可查，成长了多种题目。美国对多级室内消防泵的性能要求是：多级室内消防泵的流量应为安排值的150%，扬程不小于选定事件点扬程的65%，封闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%，稳压泵流量为1—2L/S，扬程为多级室内消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在多级室内消防泵出水管上应设测量用流量计，流量计应能测试水泵选定流量的175%，多级室内消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。提议有关部分参照美国圭臬对我国的多级室内消防泵设计、选用提出更有针对性的要求，以便在对多级室内消防泵的选用、检测过程中有据可依。

泰安室内消防泵生产厂家 滨州室内消防泵安装 东营室内消防泵带证书 泰安室内消防泵价格

博山泵厂-台湾立式多级喷淋泵价格由博山多用泵厂有限公司提供。博山多用泵厂有限公司是从事“水泵,供水设备,阀门,潜污泵,环保设备,污水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢经理。