

宁波白铁皮风管 方圆通风 304不锈钢白铁皮风管厂家

产品名称	宁波白铁皮风管 方圆通风 304不锈钢白铁皮风管厂家
公司名称	宁波方圆通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区雅戈尔大道555-4号《鄞州大道路口》
联系电话	15888033749

产品详情

宁波方圆——白铁皮风管

品质规定

- 1、本加工工艺按自然通风与空调设备施工质量验收规范GB50243-2002实行。
- 2、风管缝应密不可分，总宽应匀称，无孔眼、半咬口和胀裂等缺点。
- 3、风管活套法兰应坚固，折边竖直，弧形匀称。
- 4、风管结构加固应靠谱，齐整，间隔适合，匀称对称性。
- 5、当风管大边规格 300mm时容许偏差在0~毫米。当风管大边规格 > 300mm时，白铁皮风管生产厂家，偏差为0~3mm。白铁皮风管

宁波方圆——白铁皮风管

- 6、法兰盘内周长规格容许偏差为1.0~3.0Mm。
- 7、风管平整度容许偏差为 ± 3 mm。
- 8、矩形框法兰盘两直线之差的偏差为 < 3毫米。
- 9、法兰盘平面度容许偏差为 ± 3 mm。白铁皮风管

宁波方圆——白铁皮风管

留意进行开料流程

要让施工队伍对板材严苛查验，对一片板材的长短、总宽及其直线，304不锈钢白铁皮风管厂家，使他们的误差操纵在容许范畴内;开料后的板材，应当将风管相对性面的两块板材重叠起来，检测规格的性;板材压槽预埋规格务必恰当，以确保压槽总宽一致;咬口缝建在四角位置，手工制作压槽合缝时，用木槌先将咬口两边管理中心位置打紧，白铁皮风管价格，再沿总长匀称打实。白铁皮风管

宁波方圆——白铁皮风管

搞好透光查验

风管路面拼装后，在未做隔热保温前要开展透光查验，依据当场状况可按内透光或外透光查验，在透光处需补密封剂，直到无透光时即可开展隔热保温。白铁皮风管

宁波方圆——白铁皮风管

镀锌钢板风管

优势：

风管防火安全不点燃、制做便捷，风管内腔光洁、摩擦阻力小、密封性好，承受压力抗压强度高；厚钢板风管当场制做便捷，承受压力抗压强度高：抗压强度较高，抗负压工作能力强，宁波白铁皮风管，易运送，受撞击不容易造成损坏。白铁皮风管

宁波方圆——白铁皮风管

缺陷：

无消音特性，务必改装，传热系数大，无隔热保温特性，需此外加包隔热层，不宜在气体湿冷性大的自然环境应用、在此类自然环境应用易浸蚀锈蚀。白铁皮风管

宁波白铁皮风管-方圆通风-304不锈钢白铁皮风管厂家由宁波方圆通风设备有限公司提供。宁波方圆通风设备有限公司为客户提供“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口,”等业务，公司拥有“方圆通风设备”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在宁波市鄞州区雅戈尔大道555-4号《鄞州大道路口》的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曾龙生。