

宁波地板 亚麻地板家装 凯玥建材

产品名称	宁波地板 亚麻地板家装 凯玥建材
公司名称	南京市鼓楼区凯玥建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京鼓楼区东宝路11号临江新寓
联系电话	13327821233

产品详情

让教你，辨别体育木地板的真伪

所谓“一分钱一分货”，这个道理谁都懂，亚麻地板尺寸，体育木地板价格虽不便宜，可是舒适的脚感、健康环保的特性却让消费者感觉物超

所值。而所谓的“虫眼地板”是用有颜色的胶水滴进地板坯料底面的很多虫眼，再用腻子粉等掩盖使之平整，之后再刷几层与体

育木地板颜色相近的漆消费者用肉眼难以辨别。

那么，在购买体育运动木地板时，建议：

1、真正的体育木地板成本高，价格昂贵，亚麻橡胶地板，质量有保证；2、然后询问一下是否可以优惠，优惠过多的地板可能就是“

虫眼地板”，因为这种地板价格成本低，质量没有保证，只要销售出去就可以；

3、我们可以用手敲打一下两种木地板听一下声音，价格选择稍微贵一些的。

所以，以上就是分辨真假体育木地板的方法，希望大家在选购之前可以阅读一下，避免购买到假实木运动地板。

舞台木地板质量标准：

1、吸收力性能，该项指标主要是指地板应具有良好的冲力吸收性能。

2、标准变形韧度，此项指标即要求木地板应有一定的“韧性”，而不能象水泥地面一样坚硬。

3、变形控制度，此项指标要求地板在具有一定“韧性”的同时，也应具有一定的“刚性”。具体测量方法是：当一个20gk的重物在一定高度落向地面时，落点地面垂直变形如果是A，亚麻地板家装，在距落点500mm测试垂直变形高度是B，那么要求 $B/A \leq 15\%$ 。

4、滑动特性，此项指标要求地板表面的摩擦系数要适度。

5、滚动负载，宁波地板，该指标是当用手推车在地板上来回推动时，确保不会损坏地板。滚动负载小值应为2500N。

舞台地板、剧院地板的面漆颜色使用较多的是黑色、褐色、红褐色、棕红色、黄色等较深颜色(或根据客户需求调配面层颜色)。

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm×800mm的间距放线并安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在 $\pm 1\text{mm}$ 之内。

3、安装毛地板

用地板U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用地板钉在公榫上钉固，钉固前用钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋踩，如需通行应进行保护或穿鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用拖布清洁地板待验。

宁波地板-亚麻地板家装-

凯玥建材(推荐商家)由南京市鼓楼区凯玥建材销售中心提供。南京市鼓楼区凯玥建材销售中心是江苏南京,塑胶地板的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凯玥建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凯玥建材更加美好的未来。