

陶瓷进料阀供应 咸宁陶瓷进料阀 山东北泽阀门

产品名称	陶瓷进料阀供应 咸宁陶瓷进料阀 山东北泽阀门
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

耐磨型陶瓷出料阀的阀体外壁两侧设有侧阀体，阀体中心内置有阀杆，阀杆顶端设有连接块，连接块两端设有阀板，连接块内置有弹簧，产品的弹簧与阀板连接；产品的侧阀体内壁与阀板相接处设有密封圈；产品的阀体外部连接有驱动阀杆的气动装置，阀体上设有堵头。

陶瓷出料阀阀体采用精密铸钢件，密封填料采用耐磨耐高温氟橡胶密封件，阀板与阀座间密封面采用耐磨硬质合金材料或耐磨增韧结构陶瓷，表面光滑，陶瓷进料阀生产商，硬度可达60~70HRC，解决了密封面因物料冲刷而易被冲蚀、寿命不高的问题，使用寿命比普通材料阀门长5-10倍，陶瓷进料阀供应，为用户带来理想的使用效果和经济效益，大大提高了设备运行的安全性、稳定性。

陶瓷阀门结构特点

- 1、阀门壳体厚度超过GB、JB和美标ANSI的标准数据要求，主体材质化学元素和力学性能达到国家规定标准要求。壳体三段结构设计，体型坚固，外型美观。
- 2、阀杆材质化学元素达到国家规定标准要求，陶瓷进料阀供应商，精工细磨，表面经抗蚀氮化或调质处理，保证阀杆具有良好的力学性能及抗腐蚀能力。
- 3、内置缓冲补偿弹性垫圈，确保稳定良好的密封性。并且在含有杂质介中，咸宁陶瓷进料阀，不容易卡死造成球的。

陶瓷双闸板阀的具体特征

陶瓷闸阀，其特征是用陶瓷密封面组件替代一般闸阀的堆焊硬质合金密封面。该组件由陶瓷密封面本体、锁紧器和密封填料组成。陶瓷密封面本体是用陶瓷资料制成的直角梯形截面的圆环，外侧为锥面。锁紧器呈环状，其内侧加工有一段与阀座及阀瓣相连接的螺纹，和一段与陶瓷密封面本体相配合的锥面。锁紧器将陶瓷密封面本体及填料压紧在阀座和阀瓣上。该阀耐磨损、耐腐蚀、耐高温、易修理、寿数长，合适电力、化工、、科研等范畴运用。

陶瓷进料阀供应-咸宁陶瓷进料阀-山东北泽阀门(查看)由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司在球阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东北泽阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事陶瓷阀门厂家，高温陶瓷阀门，气动陶瓷阀门的厂家，欢迎来电咨询。