

消防排烟设计厂家 万通环保 唐山消防排烟设计

产品名称	消防排烟设计厂家 万通环保 唐山消防排烟设计
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

产品详情

排烟管道必须采用不燃材料制作

排烟管道必须采用不燃材料制作。

当采用金属风道时，管道风速不应大于 20m/s;

当采用非金属材料风道时，不应大于 15m/s;

当采用土建风道时，不应大于 10m/s。

排烟管道的厚度应按现行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243)的有关规定执行。

当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。

排烟管道井应采用耐火极限不小于 1.00h 的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时，应采用乙级防火门。

排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h，当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时，其管道的耐火极限不应小于 1.50h;

排烟通风管道安装这10点要记牢

排烟通风管道安装这10点要记牢：

- 1.风管板和法兰型材应符合规范和设计要求。
- 2.为保证风管制作后的强度，消防排烟设计厂家，下料时在胶粘剂一侧应预留20毫米铝箔。
- 3.现场施工时，管道需要分段连接，消防排烟设计报价，可在地面或支架上连接。总的安装顺序是主管先于支管。
- 4.根据季节温度、湿度及胶粘剂性能确定佳胶粘时间后，用角尺、钢卷尺检测，调整垂直度和对角线的偏差应符合规定。
- 5.风管连接应严密，法兰不得交错安装，消防排烟设计哪家好，滑动连接应牢固、严密。
- 6.连接的管道应检查和调整是否平整。这个步骤很重要。
- 7.安装后的管道布局干净，支架、管道不得倾斜。

排烟管道排烟的目的是将室内的通过抽风机械排到室外，消防排烟设计，由于经常粘在管道上，排烟管道需要经常清洗。排烟管道应用范围很广，包括酒店，工厂等等。

通风排烟管道的主要用途

通风排烟管道主要应用在工业及建筑工程中，应用领域涉及到：各行业的净化系统、酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒服用送风管等等。

消防排烟设计厂家-万通环保(在线咨询)-唐山消防排烟设计由天津万通环保科技有限公司提供。天津万通环保科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万通环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：耿经理。