

# 一点水海鲜池制作 观赏型海鲜池供应商 高淳观赏型海鲜池

产品名称	一点水海鲜池制作 观赏型海鲜池供应商 高淳观赏型海鲜池
公司名称	芜湖一点水水族景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市赭山中路联盛广场写字楼十六层
联系电话	13905539183 13905539183

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖一点水水族景观工程有限公司

### 海鲜池设计制作方法大致

海鲜池设计制作方法大致如下：1、首先确定海鲜池的形状；2、给排水：进水2个水管，切向池壁给水，方向一致，以便形成漩涡水流。在中央排水口处插管，管底部开凹槽和打孔，以便排水；3、水位控制。水经排水口流至池外，观赏型海鲜池供应商，在池外接溢流管，在溢流管上开纵向槽口，通过溢流管控制水位。4、水泥池过滤装置：

- 1) 过滤池结构：物理过滤池、生物过滤池、抽水池；
- 2) 物理过滤池：上层过滤棉，下层珊瑚砂，总厚度50cm以上；
- 3) 生物过滤池：上层10cm过滤棉，中间生化棉，下层珊瑚砂；
- 4) 抽水池：放置水泵、活性炭；
- 5) 物理过滤池和生物过滤池底部：铺空心砖；
- 6) 各池中间：设夹层，一块挡板距池底20cm，另一块挡板挡水，观赏型海鲜池工程承接，水从夹板溢流入下一池；
- 7) 滤速：每小时10吨/平米水以上。

### 海鲜池保鲜水产品的方法

海鲜池是模拟近似海洋的环境，下面我们来说一下低温保鲜水产品的方法。1、严格要求供应商低温运送：水产品由产地、批发地运送到卖场的过程中，低温管理要注意不要产生冷却中断现象，使温度发生局部变化。忽冷忽热的温度容易破坏水产品的肌肉组织，从而影响其鲜度及品质。2、验收货与加工处理时应尽量减少水产品常温中的时间。3、水产冰鲜品，高淳观赏型海鲜池，表面温度应维持在5℃以下。4、待处理的水产品应该是存放冷藏、冷冻库内，生熟分开，分类存放。5、冷冻品解冻时需要在低温下进行，应缓慢解冻才能确保品质，即运用冷库解冻法——在加工前一天，即将冷冻水产品移至库中，使其温度升高到0℃左右，观赏型海鲜池价格，然后再进行处理。6、冷冻水产品若要加工，佳时间为鱼体尚未完全解冻前即应加工处理。7、冷藏库（柜）温度设定在-2℃到2℃之间，冷冻库（柜）温度设定在-25℃到-18℃之间，并定期检查库温，冷冻（冷藏）水产品存放不可以超过冷冻（藏）库的安全线。每日记录冷冻（藏）库（柜）的除霜时间及次数，发现异常情况应立即转移冷冻（藏）品至安全区，并及时汇报相关部门。另外注意冷冻（藏）库（柜）必须定期清洁与清洗，任何水产品都不可以二次冷冻。8、如果条件允许，操作间的温度应该控制在15℃以下。9、要求加工处理、包装要迅速，以免商品温度升高。10、已包装好的成品应该立即送入展示柜或冷冻库。11、检查到有鲜度不良或有异味的水产品应立即从冷冻（藏）库（柜）中剔除，避免发生交叉污染、连续污染。

如果人工海水与水按一定比例混合，只要人工海水与水按一定比例混合，人工海水可以由接近天然海水的人工海水组成，其中生活海水盐中含有20种微量元素，进口海水盐中含有40种微量元素。人工海水配制的水源应无毒、无臭、清洁，地下水和干自来水可持续一周。供摄食的人工海水密度应保持在 $1.022 \times 1.023$ 。海水的密度、盐度和水温不时变化。在摄氏25度时，需要29.9克海盐才能配制1.021密度的人造海水。切勿使用金属容器制造人造海水。正常情况下，新制备的人工海水是多云的，经常在水底沉积。人工海水配制完毕后，应立即启动水族箱的循环水过滤装置、加热设备和曝气设备，12小时后澄清。新制备的人工海水不稳定，应每隔12小时测量一次。一周后，如果水质稳定在一个合理的范围内，海水就可以用来饲养观察鱼。

一点水海鲜池制作(图)-观赏型海鲜池供应商-高淳观赏型海鲜池由芜湖一点水水族景观工程有限公司提供。芜湖一点水水族景观工程有限公司为客户提供“水族景观工程设计施工,海鲜池,鱼缸,水族箱的设计安装”等业务，公司拥有“海鲜池”等品牌，专注于循环水处理设备等行业。，在芜湖市赭山中路联盛广场写字楼十六层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。