

南京集装箱聚氨酯喷涂施工

产品名称	南京集装箱聚氨酯喷涂施工
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

施工现场不许抽烟，现场设吸烟室。

加强电气管理、防止发生电气火灾。现场严禁使用电炉子，碘钨灯照明取暖，临时电源线路必须按规定架设，严禁乱拉乱接，电闸要有箱，上锁设专人负责。

10.3.4 触 电

严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（GJGJ46—88），现场用电实行三项五线制，动力与照明分开，做到二级保护，节约用电。

搞好电气设备的设置和防护。配电应实行分级配电，开关箱内应一机一闸，配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，集装箱聚氨酯喷涂施工，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等 施工范围广泛，技术，材料，欢迎新老客户前来合作！

众所周知，聚氨酯喷涂是很广泛应用于建筑保温系统的建筑材料之一了！在进行聚氨酯喷涂之前，首先要对聚氨酯进行发泡。还有一系列具有很高展业性要求的聚氨酯喷涂技术。因此从业聚氨酯喷涂，不仅

仅要有过硬的素质，还有很多其他的要求哦！

聚氨酯喷涂的施工操作人员应有良好的自我保护意识，按照章程合理操作，违章操作。在进行聚氨酯喷涂施工时，施工人员应正确佩戴安全防护用品。施工过程中要注意防火。

固定式配电箱和移动式配电箱内分别装置漏电保护器实行三级保护，漏电保护装置参数匹配，动作灵敏可靠。开关箱实现一箱、一机、一闸、一保护。

现场临时照明线路按要求架设，回路设漏电保护器一台，灯具金属外壳作接零保护。夜间施工照明灯具和线路应固定。

电器装置、闸具、熔断器参数与设备容量相匹配并按标准安装。

配电线路、架空线路必须符合标准要求，线路过道、穿墙必须按标准保护。施工期内禁止有电线老化、破皮未包扎现象出现。

按标准记全各种用电记录，并且记录要有可追溯性。

南京集装箱聚氨酯喷涂施工由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司为客户提供“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”等业务，公司拥有“宏源”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在濮阳市范县杨集乡工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：史经理。