

湖州防火卷帘批发免费咨询「多图」

产品名称	湖州防火卷帘批发免费咨询「多图」
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

产品详情

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

防火卷帘门系统组成、功能：

1、系统组成

由感烟探测器、感温探测器、掌握按钮、电机、限位开关、卷帘门掌握柜。

2、卷帘门体系实现的重要功用

在火灾发生时起防火分区隔绝作用，在火灾发生时，感烟探测器报警，防火卷帘批发，火灾信号送到卷帘门掌握柜，掌握柜收回启动信号，卷帘门主动降到1.8m的位置(特别部位的卷帘门也可一降到底)，假如感温探测器报警，防火卷帘门才降到底。

在看火灾自动报警系统平面图过程中，如果仔细留意会发现，在有防火卷帘设计的图纸中，不但有烟感，而且在防火卷帘的两侧会设计温感，不但有温感，而且还少是两只，是何缘故这么设计呢？

规范的规定是这样的：

防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信

号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一側距卷帘纵深 0.5m ~ 5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

防火卷帘动作程序有第二步下降和一步下降两种。

(1) 第二步下降：疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计

联动控制方式：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；

任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；

在卷帘的任一側距卷帘纵深0.5m ~ 5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

手动控制方式：应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

(2) 一步下降：非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计

联动控制方式：应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

手动控制方式：应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

钢质防火卷帘与墙体的安装要求：

钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上，应采用焊接或预埋螺栓连接，对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配，并应保证安装强度，满足设计要求。

湖州防火卷帘批发免费咨询「多图」由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。杭州蓝盾防火卷帘有限公司位于杭州市余杭区崇贤镇独山工业区52号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前蓝盾防火卷帘在金属门中享有良好的声誉。蓝盾防火卷帘取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。蓝盾防火卷帘全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事防火门，防火卷帘，挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。