

# 泸州耐化学品玻璃漆树脂 协宇

产品名称	泸州耐化学品玻璃漆树脂 协宇
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

## 产品详情

广州市协宇新材料科技有限公司目前服务于百货/批发/零售行业领域。具有的资i深经历和实力。公司运作模式成熟流畅，泸州耐化学品玻璃漆树脂，利用强大的本地化操作能力和行销资源，与用户及企业打下了坚实的合作基础。广州市协宇新材料科技有限公司通过长时间的经验积累，市场分析，完善服务等，得到了用户以及企业的首肯。本公司有经营产品玻璃漆树脂A102、单组分玻璃漆树脂A102、双组份玻璃漆树脂A102、耐高温玻璃漆树脂A102、颗粒状玻璃漆树脂A102、粉末状玻璃漆树脂A102等，在此真挚地希望发挥自有优势，为用户以及企业之间搭建一个坚实长久的合作平台。

### 协宇新材料——热塑性丙烯酸树脂和热固性丙烯酸树脂

热塑性丙烯酸树脂在成膜过程中不发生进一步交联，因此它的相对分子量较大，具有良好的保光保色性、耐水耐化学性、干燥快、施工方便，易于施工重涂和返工，制备铝i粉漆时铝i粉的白度、定位性好。热塑性丙烯酸树脂在汽车、电器、机械、建筑等领域应用广泛。

热固性丙烯酸树脂是指在结构中带有一定的官能团，在制漆时通过和加入的氨基树脂、环氧树脂、聚氨酯等中的官能团反应形成网状结构，热固性树脂一般相对分子量较低。热固性丙烯酸涂料有优异的丰满度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐侯性、在高温烘烤时不变色、不返黄。重要的应用是和氨基树脂配合制成氨基-丙烯酸烤漆，目前在汽车、摩托车、自行车、卷钢等产品上应用十分广泛。

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、”的发展战略，耐化学品玻璃漆

树脂批发，秉承“，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，并在主要城市设有办事处。我们将一如继往的坚持精益求精，客户至上的宗旨，为客户提供热情、周到的服务，以合理的提供的产品，愿与新老客户共同努力，携手发展，与其它行业携手共创中华民族的\*\*前景。公司产品有酸改性环氧树脂A102、塑料酸改性环氧树脂A102、金属酸改性环氧树脂A102、玻璃漆酸改性环氧树脂A102、混凝土酸改性环氧树脂A102等。

## 酸改性环氧树脂A102产品介绍

产品特性：

- 1、较好的耐盐雾性，耐水性，表干较快
- 2、拥有良好光泽，对颜填料包覆性好
- 3、具有良好实干性，可满足流水型要求
- 4、即可以做底漆也可以做底面合一漆
- 5、对各类基材都有优异附着产品规格：产品规格：

- 1、外观：黄色粘稠液体
- 2、总固物含量：70±2%
- 3、PH值：8-9
- 4、粘度用BCS稀释50%后：100-600

包装与储存：

- 1、本品以200公斤铁桶包装。
- 2、本品应保存在通风干燥的库房内，避免冷冻和曝晒，运输和储存在5-37 。
- 3、本品自包装之日起，有效储存期为六个月，如超过有效期，经检验各项性能指标合格后仍可使用。

玻璃漆树脂A102配方：

该树脂是一种高温烘烤型（加氨基树脂）溶解剂：

二甲ben70份，正丁i醇20份，环己酮10份。

二甲ben50份，二丙i酮醇50份。

甲ben40份，异丙i醇40份，二丙i酮醇20份。

双组份（加聚氨酯固化剂）溶解剂：

二甲ben50份，甲乙酮30份，环己酮20份。

二甲ben50份，甲i基异丁基酮40份，环己酮10份。

二甲ben50份，丙二醇甲i醚醋酸酯50份。

以上二丙i酮醇可用乙二醇丁醚替换。环己酮可丙二醇甲i醚醋酸酯替换。

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、”的发展战略，秉承“，耐化学品玻璃漆树脂怎么选择厂家，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，并在主要城市设有办事处。我们将一如继往的坚持精益求精，客户至上的宗旨，为客户提供热情、周到的服务，以合理的提供的产品，愿与新老客户共同努力，携手发展，与其它行业携手共创中华民族的\*\*前景。公司产品有酸改性环氧树脂A102、塑料酸改性环氧树脂A102、金属酸改性环氧树脂A102、玻璃漆酸改性环氧树脂A102、混凝土酸改性环氧树脂A102等。

环氧树脂胶的应用有哪些？

环氧树脂在机械设备维修方面有着较多的应用，耐化学品玻璃漆树脂批发价格，也可以用于精密机械，模具，工具夹的修补。在汽车工业中，可以用于汽车蜂窝夹心板的粘接，也可用于汽车钣金折缝补强粘接。在船舶工业中，可以用于船舶部件的安装，船舶零件设备的修补。在光学仪器制造的应用中，作为研磨抛光材料粘胶剂的环氧树脂，在环氧树脂胶料中添加钛偶联剂后，能显著降低磨料和填料造成的高粘度，并进一步提高成型料中磨料和填料的填充量和分散性。

在电子电器上，有环氧树脂导电胶，环氧树脂导热、导磁胶等等。

环氧树脂地坪的保养方法

- 1、避免化学品的污染。
- 2、凡进入车间人员须换鞋(以免将外面泥砂带入车间而划伤地面)。
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面。
- 4、清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。
- 5、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。

泸州耐化学品玻璃漆树脂-

协宇由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司是广东 广州 ,环氧树脂的

见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在协宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创协宇更加美好的未来。