

# 自控温电伴热带 低温自控温电伴热带 天津旭诚电伴热带

产品名称	自控温电伴热带 低温自控温电伴热带 天津旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

工厂复杂管线选择电伴热带保温时，还需要特别注意

工厂复杂管线选择电伴热带保温时，还需要特别注意现场的环境有没有防爆、防腐的要求。如果现场环境需要则要选择防爆防腐型的自限温电伴热带，自控温电伴热带，否则会对电伴热带的使用产生影响。自限温电伴热带能够维持管道内介质不发生冻结，低温自控温电伴热带，安装简单，只需将电伴热带缠绕在管道表面，即可起到保温防冻的作用。

根据不同的环境、介质需求的温度以及当地的环境温度不同，还可以选择不同规格的电伴热带产品。常见电伴热带产品有：自限温电伴热带、并联、串联恒功率电伴热带、MI铠装电伴热带等。

## 电伴热带

一般指的是电伴热连接电源，电伴热带之间的连接，电伴热带尾部的密封。一定要使用专门的电伴热接线盒。在潮湿的环境下或者露天情况下。可以用硅胶注满接线盒保证绝缘，此外接线盒口部要朝下，避

免雨水渗入。此外安装保温层或者雨布也是必要的。在完成电伴热带安装后，天津低温自控温电伴热带，警示标签也要贴上。防止人为触电的可能性。

针对潮湿环境电伴热选型是要注意的。可以选择双层护套的

电波二代的接线方式有很多种，具体情况要根据半热带的种类施工的工艺控制系统的设计来根据具体情况来布线，但大致的接线方式分为两种。

一种是自限温电伴热带和恒功率电伴热带。两种半热带有各自的优缺点，使用场景也不相同。

单相220伏供电，一般应用于两根线的电伴热带，从电伴热带的一端引出两根线，低温自控温电伴热带厂家，一根接入火线，一根接入零线，加热带的另外一端做好绝缘，切记不可短接在电源控制方面一定要用漏电保护器来控制，以达到在特殊情况下的安全保护。

自控温电伴热带-低温自控温电伴热带-天津旭诚电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事自控温电热带，自控温电伴热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。